



	IP-KAAMERA IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2 - 1080p 2.8 mm DAHUA	IP-KAAMERA IPC3612LB-ADF28K-H - 1080p 2.8 mm UNIVIEW
		
	1507.31 DKK 1507.31 DKK	946.56 DKK 946.56 DKK
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Skaneerimissüsteem	...	Progressiivne
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lääts	2.8 mm	2.8 mm
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (tootja andmed) • 102 ° (meie testitulemused) 	113 °
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	30 m
Signaali-müra suhe	...	> 52 dB
RS-485 liides	...	—
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	—	—
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni • Helituvastus 	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 1080p	25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x Bonjour	...
WEB Server	Sisseehitatud	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	20	32
ONVIF	20.06	✓
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS 	Ligipääs pilve kaudu (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	DHCP või 192.168.1.13
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	admin / 123456
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	80, 554
PC-kliendi pääsupordid	37777	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	80
ONVIF-port	80	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Vandaalikindel	...	—
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Helituvastus • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Kujutise pööramine ja peegeldamine • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Korpus	Dome - Metall + Plastik	Dome, Metall + Plastik
Värv	Valge	Valge
Kaitsme klass	IP67	IP67
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA
Voolutarve	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.1 W @ PoE • ≤ 5.5 W @ 12 V 	≤ 7 W
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.46 kg	0.3 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 101 mm	Ø 118 x 96 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, ukraina, ungari, itaalia	poola, inglise, tšehhi, hispaania, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia
Tootja / mark	DAHUA	UNIVIEW
Garantii	3 aastat	3 aastat