


	BELAIDIS SKAMBUTIS SU VAIZDO KAMERA ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-LPA49-686	DVIGUBAS SUMANUS JUNGIKLIS SWITCHBOX-D/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	SWITCH POE XPOE-6-11-OF 5 PRIEVADŲ ATTE
				
	44.58 EUR 53.94 EUR	78.99 EUR 95.58 EUR	37.28 EUR 45.11 EUR	55.55 EUR 67.22 EUR
LAN prievadai	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE
Panaudojimas	įrenginių įjungimas/ išjungimas	...
Jutiklis	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx
Nominali įtampa	230 V AC	...
Valdymas	—
Rezoliucija	1920 x 1080 px - 1080p
Objektyvas	2.5 mm
Maksimali suminė apkrova	2 x 1150 W / 1150 VA	...
Matymo kampas	135 °
Suminė maksimali srovė	2 x 5 A	...
Įvesčių skaičius	2	...
Išvesčių skaičius	2	...
IR apšviestuvai	10 m
Jungtis tipas	sriegiami gnybtai	...
LED apšviestuvai	—
Tvirtinimo standartas	...	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Belaidės transmisijos nuotolis	Ryšio zona ribojama tik Wi-Fi tinklo prieinamumu
Wi-Fi standartas	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
TV dydis coliais	...	50 " ... 90 "
Belaidė komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Tinklo sąsaja	2.4 GHz Wi-Fi
Krovumas	...	75 kg
LED diodai	Power, LAN
Prieiga iš mobiliojo telefono	Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nemokama programa wBox Android įrangai • Nemokama programa wBox iOS įrangai 	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	...	69 ... 635 mm

Perdavimo greitis	10 / 100 Mbps : 1 LAN prievadas + 5 LAN & PoE prievadai
Vaizdo glaudinimo metodas	H.264 / JPEG
Vertikalusis posvyris	...	-15 ° ... 5 °
Horizontalusis posūkis	...	-60 ° ... 60 °
Rotacija ekrano plokštumoje	...	± 3 °
Maksimali išėjimo galia	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 prievadai, • 70 W @ Passive PoE - 5 prievadas, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 prievadai
Maksimali bendra galia	<ul style="list-style-type: none"> • 70 W @ Maitinimas PoE, • 230 W @ Maitinimas 48V DC
Darbo temperatūra	-20 °C ... 50 °C	...
Darbo režimas	<ul style="list-style-type: none"> • Standartas : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 6 prievadai • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 prievadai ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5, 6 prievadai
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas), • Judesio detekcija - PIR jutiklis - Jutiklio aprėptis 5 m, • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas, • Integruotas mikrofonas, • Integruotas garsiakalbis, • Dviejų krypčių komunikacija, • Šlamesio ir aido sumažinimas • Pilnas aptarnavimas per tinklą : WiFi, • Galimybė dirbti debesyje - nėra reikalo peradresuoti portų, • Pranešimas Video PUSH • Mažas srovės suvartojimas • Darbo dažnis - Belaidis skambutis : 433 MHz
Tvirtinimas	Virštinkinis

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balso kontrolė, • Galimybė nustatyti numatytąją įrenginio būseną po maitinimo sutrikimo, • µWiFi technologijos aptarnavimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Maitinimo per Passive PoE per prievadą LAN 5 galimybė • Galimas kaskadinis įrenginio ryšys (galios perdavimas tarp įrenginių naudojant Passive PoE per LAN 5 prievadą) • LAN 5 (PoE IN/OUT) prievadą galima naudoti PoE įrenginių maitinimui, kaip ir energijos iš kitų įrenginių ėmimui. • Išėjimo įtampa PoE yra lygi įėjimo įtampai • Nepriklausomo įjungimo ir išjungimo PoE maitinimo galimybė kiekvienam prievadui LAN 1 ... LAN 5
Korpusas	Plastikas	...	Plastikas	...
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 18650 akumuliatorius 3.7 V / 2600 mAh (nepridedamas) • 5 V DC - Krovimas per micro USB prievadą (laidas pridedamas) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V DC (kabelių gnybtai) • 10 ... 56 V DC (Passive PoE)
Spalva	Balta / Juoda	Juoda	Juoda	...
Sandarumo klasė	IP44	...	IP20	...
Gamintojas / Markė	BleBox	ATTE
Svoris	<ul style="list-style-type: none"> • 0.14 kg - Belaidis skambutis su vaizdo kamera • 0.06 kg - korpusas 	10.6 kg	0.04 kg	0.05 kg
Matmenys	<ul style="list-style-type: none"> • 150 x 75 x 36 mm - Belaidis skambutis su vaizdo kamera • 162 x 82 x 47 mm - korpusas 	885 x 630 x (69 ... 635) mm	41 x 39 x 23 mm	88 x 68 x 20 mm
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai