





	CUTIE DISTRIBUTIE FTTH PPO-2X2SC/DIN	BUTON DE SONERIE WIRELESS ATLO-AD-ML30	EXTENDER HDMI-EX-6IR	CONTROLER DE ACCES CU SISTEM DE MĂSURARE A TEMPERATURII APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p
				
	14.04 EUR 16.71 EUR	4.42 EUR 5.26 EUR	53.85 EUR 64.08 EUR	60.10 EUR 71.52 EUR
Compatibil cu	...	centrală de alarmă ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Alimentare	...	1 x CR2032 3V
Număr cabluri de linie	2 buc. - 8 mm (max)
Bandă de frecvențe	...	433 MHz
Număr de casete de sudură	1
Distanța de emisie	...	≤ 100 m (în spațiu liber)
Sistem de scanare	Progresiv
Zoom optic	—
Schemă montaj	Șina DIN TS-35
Rezoluții HDMI	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Material	Metal
Închidere cu cheie	—
Senzor	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS 1/5 " GC2145
Dimensiune senzor	2.1 Mpx 2 Mpx
Mărimea pixelului	1.75 μm
Distanța maximă de transmitere	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP cat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP cat. 6	...
Obiectiv	4.5 mm 2.4 mm
Deschidere	68 ° 70 °
Rezoluție	1920 x 1080 - 1080p 800 x 600 - 0.48 Mpx
Standard	TCP/IP
Formate audio suportate	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Raza de acțiune a iluminării IR	5 m
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	5 m
Măsurare temperatură	✓

Intervalul de măsurare a temperaturii	35 °C ... 42 °C
Precizia de măsurare a temperaturii	± 0.3 °C
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • 2x SC - duplex / 2x LC - quad • 12 îmbinări termice 	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasă - Din material plastic, De montat pe perete • Afișaj LED • Consum redus de energie < 10 μA 	Receptor IR : 20 ... 60 kHz	...
Temperatură de lucru	...	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Distanța de recunoaștere a feței	0.5 m ... 1.5 m (maxim 30 000 de fețe în baza de date)
Umiditatea relativă permisă	...	≤ 85 %	5 % ... 90 %	...
Distanța de măsurare a temperaturii	0.5 m ... 1.3 m distanța optimă de măsurare : 0.75 m
Memorie internă	Echipamentul poate stoca până la 25 000 de înregistrări
Ieșire video	—
Interfață RS-485	✓
Interfață Wiegand	✓
Slot pentru card de memorie	—
Intrări/ieșiri de alarmă	0 / 2 (comandarea închizătorii, semnalizarea depășirii temperaturii)
Audio	Difuzor integrat
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server	Incorporat
Număr max. de utilizatori online	20
ONVIF	—
RS-485	✓
Adresă IP implicită	DHCP / 192.168.1.88
Login/parolă admin implicite	admin / 12345
Porturile de acces prin www	7080
Porturi de acces prin aplicația PC	7080

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Ecranul LCD inclus prezintă imaginea din camera de luat vederi și rezultatele măsurării temperaturii - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Buton RESET • Modul de funcționare a ieșirii releului: comandarea accesului sau informarea despre excepțiile apărute
Alimentare	5 V DC / 1000 mA - În set sunt incluse 2 alimentatoare	12 V DC
Consum	≤ 12 W
Carcasă	Compact - Metalică
Culoare	RAL 7035	Argintie
Indice protecție IP	...	—	...	IP66
Temperatură de lucru	15 °C ... 25 °C - măsurarea temperaturii în încăperile închise (temperatură stabilizată)
Greutate	0.16 kg	0.02 kg	0.08 kg	0.94 kg
Dimensiuni	84 x 73 x 36 mm	Ø 50 x 13 mm	72 x 67 x 25 mm	305 x 112 x 59 mm
Diametrul orificiului de montare	33 mm
Lungime cablu	64 cm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană
Producător	...	ATLO	...	APTİ
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	3 ani