






	<a href="#">SADA KONVERTORŮ UTP / 2-WIRE PRO PŘENOS LAN+POE ETH-2WIRE-A-SET KOMPLET 2 KS. ATTE</a>	<a href="#">ELEKTRICKÝ GENERÁTOR FH-8000TR 3500 W / 7000 VA Honda GX 390 FOGO</a>	<a href="#">SWITCH POE IP-9-11-L2 8-PORTOVÝ ATTE</a>	<a href="#">BEZDRÁTOVÝ ZVONEK DVEŘÍ CALYPSO II AC OR-DB-OS-159 AC 230V ORNO</a>	<a href="#">DRÁTOVÝ DVEŘNÍ ZVONEK OR-DP-VD-147/W ORNO</a>
					
	2849.33 CZK 2849.33 CZK	49931.23 CZK 49931.23 CZK	4575.39 CZK 4575.39 CZK	513.97 CZK 513.97 CZK	272.66 CZK 272.66 CZK
Jmenovitý výkon	...	3500 W - Jednofázová instalace / 7000 VA @ 0.8 (cosφ) - Trojfázová instalace	...	...	...
Výstupní napětí	...	• 230 V AC, • 400 V AC	...	...	...
Konektory	• 1 ks. RJ45 • 1 ks. svorkovnice (šroubové svorky) - 0.32 ... 3.3 mm <sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )	...	...	...	...
Porty LAN	1 ks. RJ45 10 / 100 Mbps	...	• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 9 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...	...
Správa	...	...	—	...	...
Diody LED	...	...	Power, LAN	...	...
Počet zásuvek	...	• 1 ks. - jednofázové 16 A (max), • 1 ks. - třífázové 16 A (max)	...	...	...
Vestavěný voltmetr	...	—	...	...	...
Výstupní frekvence	...	50 Hz	...	...	...
Stabilizace napětí	...	AVR	...	...	...
12V DC výstup	...	—	...	...	...
Zdvihový objem motoru	...	389 cm <sup>3</sup>	...	...	...
Maximální výstupní výkon	...	...	• 40 W @ Passive PoE - Porty 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Port 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty 1 ... 5	...	...
Typ motoru	...	Honda GX 390 Ivčalcový, 4taktní, benzínový, chlazené vzduchem	...	...	...
Maximální celkový výkon	...	...	96 W	...	...
Spuštění motoru	...	Ruční	...	...	...
Hlučnost v době provozu	...	96 dB	...	...	...
Průměrná spotřeba	...	2.7 l/h - 75 % výkonu	...	...	...
Objem palivové nádrže	...	45 l	...	...	...
Ukazatel množství paliva	...	✓	...	...	...

Svorkovnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>ETH-2WIRE-A-TX :</li> <li>• PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W</li> <li>("+/-": piny 1, 2; "+/-": piny 3, 6) nebo ("+/-": piny 4, 5; "+/-": piny 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> <li>ETH-2WIRE-A-RX :</li> <li>• PoE OUT - Hi-PoE (802.3af/at/bt)</li> <li>("+": piny 3, 6 / 4, 5; "-": piny 1, 2 / 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>	...	...	...	...
Přenosová rychlost	10 / 100 Mbps	...	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 9 Porty LAN & PoE	...	...
Režim signalizace	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvuková signalizace,</li> <li>• LED indikace,</li> <li>• Optická - zvuková signalizace</li> </ul>	Zvuková signalizace
Množství vyzváněcích tónů	...	...	...	36	1 - Dvě různá vyzvánění
Provozní režimy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty 1 ... 5</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Port 5</li> </ul>	...	...
Nastavení hlasitosti	...	...	...	60 ... 85 dB	—
Provozní dosah	...	...	...	max. 300 m v otevřeném terénu	...
Frekvenční pásmo	...	...	...	434.92 MHz	...
Barva	...	Bílá + Černý	...	...	Bílá
Dosah přenosu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 100 Mbps : 2-wire,</li> <li>• 800 m @ 10 Mbps : 2-wire</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-A-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-A-RX - KAMERA IP</li> </ul>	...	...	...	...
LED indikátory	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN (RJ-45)</li> <li>• PoE (RJ-45)</li> <li>• 2-wire</li> <li>• 2-wire 10 Mbps</li> <li>• LV - nízké napětí &lt; 44 V</li> </ul>	...	...	...	...
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proti přepětí - LAN, DATA</li> <li>• Ochrana před opačným zapojením polarizace - Power</li> <li>• Přetížené 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-A-TX</li> </ul>	...	...	...	...

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Podpora IP kamer a síťových zařízení</li> <li>• Úplná transparentnost pro síť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doba provozu při plné palivové nádrži : 16.7 h - 75 % výkonu,</li> <li>• Kontrolka nízké hladiny oleje,</li> <li>• Ochrana proti přetížení,</li> <li>• Tlumič hluku s přípojkou výfukové hadice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost kaskádového propojení zařízení (přenos napájení mezi zařízeními pomocí Passive PoE portem LAN 5)</li> <li>• Port LAN 5 (PoE IN/OUT) může být využit pro napájení zařízení PoE, a také k odběru napájení z jiných zařízení</li> <li>• Výstupní napětí PoE je rovno vstupnímu napětí</li> <li>• Možnost nezávislého zapnutí a vypnutí napájení PoE pro každý z portů LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modulový kryt usnadní servisní práce a umožní rychlejší a snazší rozšíření systému.</li> <li>• Rastrový systém montáže modulu usnadní rozšíření systému o další moduly</li> <li>• Montážní kryt ABOX-L2 je opatřen 11 kabelovými průchodkami s ucpávkami v uspořádání 10 x M16 + 1 x M20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Množství připojených dveřních zvonků a příslušných tlačítek lze podle potřeby navýšit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlasitost : 80 dB</li> <li>• Jednoduchá a rychlá montáž zařízení</li> </ul>
Napájení	ETH-2WIRE-A-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 12 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH-2WIRE-A-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V - Power</li> <li>• Výstupní napětí PoE je rovno vstupnímu napětí</li> </ul>	...	230 V AC - kabelové svorky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC - Bezdrátový zvoněk dveří,</li> <li>• Baterie CR2032 3V (součást balení) - Tlačítko zvonku dveří</li> </ul>	230 V AC / 50 Hz
Spotřeba energie	1,35 W (celkem)	...	...	...	...
Kryt	Plast (polykarbonát)	...	...	...	...
"Index of Protection"	IP20	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP44 - Tlačítko zvonku dveří</li> <li>• IP20 - Bezdrátový zvoněk dveří</li> </ul>	IP20
Provozní teplota	-25 °C ... 65 °C	...	...	...	...
Hmotnost	0.028 kg (samostatný prvek)	86.1 kg	1.05 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.034 kg - Tlačítko zvonku dveří</li> <li>• 0.088 kg - Bezdrátový zvoněk dveří</li> </ul>	0.07 kg
Rozměry	73 x 51 x 23 mm (samostatný prvek)	790 x 580 x 650 mm	248 x 222 x 96 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 x 80 x 21 mm - Tlačítko zvonku dveří</li> <li>• 77 x 110 x 65 mm - Bezdrátový zvoněk dveří</li> </ul>	125 x 65 x 50 mm
Výrobce / Značka	ATTE	FOGO	ATTE	ORNO	ORNO
Záruka	3 roky	3 roky - Podmínkou je provedení placené roční servisní - záruční prohlídky v autorizovaných servisech Honda nebo FOGO. V opačném případě 12 měsíců	3 roky	2 roky	2 roky