


	SLIMME PROXIMITY-ACTIETRIGGER PROXIBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA DS-2DE4415IW-DE(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm Hikvision
		
	22.34 EUR 27.03 EUR	812.98 EUR 983.71 EUR
Standaard	...	IP
Toepassing	Contactloos inschakelen/uitschakelen, besturing van apparaten, activeren van acties	...
Nominale spanning	12 ... 24 V DC	...
Maximale totaalbelasting	—	...
Maximale totaalstroom	—	...
Aantal inputs	0	...
Aantal outputs	0	...
Resolutie	...	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Soort connectors	geschroefde klemmen (voeding)	...
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Draadloze communicatie	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Objectief	...	5 ... 75 mm
Beeldhoek	...	55 ° ... 4 °
Optische zoom	...	x 15
Digitale zoom	...	x 16
Bereik van de IR-lamp	...	100 m
Video-output	...	—
Draaisnelheid bij presets	...	80 °/s
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Multifunctionele nabijheidssensor, • Onderscheid tussen korte en lange signalen, • toegang op afstand, • Ondersteuning van µWi-Fi-technologie, • Mogelijkheid om de sensor te verbergen, • Automatische kalibratie • LED-indicatie 	...
Draaisnelheid (handmatige besturing)	...	0.1 °/s ... 80 °/s (horizontaal) 0.1 °/s ... 80 °/s (verticaal)

Werktemperatuur	-20 °C ... 50 °C	...
Bereik van horizontale draaiing	...	360 ° - continu
Bereik van verticale draaiing	...	-15 ° ... 90 °
RS-485-interface	...	—
Aantal presets	...	300
Horizontaal scannen	...	✓
Routeinstelling	...	8
Beeldcompressiemethode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-ingang • Audio-output • Bidirectionele audio-ondersteuning, • Ruisreductie • Geluidsdetectie
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s @ 3.7 Mpx
Interface	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Max. aantal online gebruikers	...	32
ONVIF	...	19.12
Geheugenkaartsleuf	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis applicatie wBox voor Android • Gratis applicatie wBox voor iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Toegang met PC	...	Poort: 8000 of toegang via de cloud - PC : applicatie iVMS-4200
Standaard IP-adres	...	192.168.1.64
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	...	80
Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	8000
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	8000
ONVIF-poort	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/

Intelligente beeldanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> • overschrijden van lijnen - classificatie van mensen en voertuigen • binnendringing - classificatie van mensen en voertuigen • detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied - classificatie van mensen en voertuigen • achtergelaten/ontbrekend object • gezichtsdetectie - tot 5 gezichten tegelijkertijd herkennen • geavanceerde functies voor het vastleggen van gezichten
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • EIS - Elektronische beeldstabilisatie • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones - 24 • Sharpness - Scherpere beeldranden • Configureerbaar: helderheid, contrast, verzadiging • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Automatische witbalans • Intelligent 3D-positioneringssysteem • Parking action - het positioneren van de camera in een bepaalde positie of het in werking stellen van een route bij het ontbreken van activiteit van de operator gedurende een vooraf ingestelde tijd • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage
Beveiliging	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming tegen bliksemontladingen : 6 kV • Overspanningsbegrenzer, Overspanningsbeveiliging
Voeding	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	...	≤ 18 W
Behuizing	Kunststof	Speed Dome, Metaal + Plastic
Kleur	Zwart	Wit + Zwart
Werktemperatuur	...	-30 °C ... 65 °C
Dichtheidsklasse	IP20	IP66
Mechanische beschermingsklasse	...	—
Gewicht	0.026 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kg (zonder houder) • 2.55 kg (met houder)
Afmetingen	53 x 40 x 18 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 165 x 290 mm (zonder houder) • 245 x 165 x 240 mm (met houder)
Ondersteunde talen	...	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Hongaars, Vietnamees, Italiaans

Producent / Merk	BleBox	Hikvision
SAP Code	...	327000239
Garantie	2 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00