




	INTERRUPTOR INTELIGENTE TRIPLO DE LUZ ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	BATERIA 12.8V/60AH/LIFEPO4-GC Green Cell	INTERRUPTOR SENSÍVEL AO TOQUE INTELIGENTE DE LUZ ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	149.23 NOK 183.55 NOK	3341.98 NOK 4110.64 NOK	109.80 NOK 135.05 NOK
Capacidade da bateria	...	60 Ah	...
Aplicação	Cooperação com a iluminação - ligar/desligar	...	Cooperação com a iluminação - ligar/desligar
Corrente de carga da bateria	...	30 A	...
Tipo de bateria	...	Bateria de fosfato de ferro-lítio LiFePO ₄	...
Tensão nominal	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12.8 V	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Potência máxima	300 W (para cada saída)	...	300 W
Duração da bateria	...	> 10 anos (> 2000 ciclos @ 85 % DoD)	...
Corrente nominal	max. 10 A	...	max. 10 A
Conector	...	parafuso M8	...
Número de botões	3	...	1 (tátil)
Número de saídas	3	...	1
Tipo de conector	terminais de parafuso	...	terminais de parafuso
Comunicação sem fio	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Fabricante / Marca	...	Green Cell	...
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicação gratuita Tuya Smart para Android • Aplicação gratuita Tuya Smart para iOS
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Controlo local por meio de botão físico, • programa, • temporizador, • Configuração de cenários para diferentes eventos, • acesso remoto, • controlo por voz, • Indicação LED 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Controlo local por meio de botão físico, • programa, • temporizador, • Configuração de cenários para diferentes eventos, • acesso remoto, • controlo por voz, • Indicação LED • Painel de controlo táctil retroiluminado • O produto não cabe nas caixas de montagem padrão com um diâmetro de 60 mm

Caixa	Plástico	...	Plástico + Vidro acrílico (plexiglas)
Cor	Branco	...	Branco
Temperatura de operação	-20 °C ... 50 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	≤ 80 %	...	≤ 80 %
Peso	0.11 kg	6.9 kg	0.124 kg
Dimensões	87 x 86 x 41 mm	260 x 168 x 211 mm	86 x 86 x 34 mm
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos