



	STRØMFORSYNINGSLISTE ACAR-DIGITAL (5 STIKKONTAKTER)	MODULÆR KONTAKTOR KMC-20-11 20 A 230 V AC IDEAL
		
	641.08 SEK 641.08 SEK	99.92 SEK 99.92 SEK
Nominel spænding	230 V AC / 50 Hz	...
Enhedstype	...	Kontaktor - NO/NC, Enfaset
Beskyttelsesniveau	≤ 1.3 kV	...
Maksimal belastningseffekt	2300 W	...
Nominel afladningstrøm	2 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Maksimal afladestrøm	6.5 kA (L/N) - 8/20 µs	...
Strømtab	< 0.5 mA	...
Automatisk forsinket sikring	✓	...
Maksimal belastningsstrøm	10 A (samlet)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 A @ AC7A / AC1, • 7 A @ AC7B
Responstid	< 25 ns	...
Nominel belastningsspænding	...	230 V AC
Control voltage	...	230 V AC
Antal af udgange	5 jordede stikkontakter 16A/250V - (Schuko)	...
Afbryder	Tovejsafbryder - med lysindikering	...
Nominal strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4000 W @ 230 V AC7A • 1200 W @ 230 V AC7B
Antal NO/NC kontakter	...	1 / 1
Brugskategori	...	AC1, AC7A, AC7B
Typer af stikforbindelser	...	skruesklemmer
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdstemperatur : -25 °C ... 40 °C • Understøttede normer : PN-EN 60947-4-1, PN/EN 61095
Tætningsklasse	...	IP20
Bredde i moduler på 17.5 mm	...	1

Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Let læselig LCD med baggrundsbelysning viser detaljerede oplysninger om systemets tilstand, • Forsyningsspænding måling : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Forsyningsstrømsmåling : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Effektmåling : 1 W ... 2500 W, • Energimåling : 1 Wh ... 9999 Wh • Energimåler nulstilles • Indstilling af alarmer efter overskridelse af strømforbruget 	...
Kabellængde	3 m	...
Producent / Mærke	...	IDEAL
Hus	Kunststof- ikke brændbart	Kunststof, DIN, TH-35 skinne montering
Vægt	0.65 kg	0.13 kg
Dimensioner	447 x 57 x 43 mm	67 x 82 x 17.5 mm
Garanti	2 år	5 år