





	<a href="#">АДАПТЕР KEYSTONE FX-Z1</a>	<a href="#">KEYSTONE КОНЕКТОР FX-F1</a>	<a href="#">ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕНАПРЕЖЕНИЕТО LE-412223 ТРИФАЗЕН ТИП 2 LEGRAND</a>
			
	0.19 AUD 0.23 AUD	0.49 AUD 0.59 AUD	134.47 AUD 161.36 AUD
Цвят	Бял	...	...
Вид съединение	Празен модул /адаптер/ за съединители тип F, CINCH	Преход : Гнездо F / Гнездо F	...
Вид устройство	...	...	Ограничител на пренапрежението, Трифазен
Предназначение	Пач панел Keystone Конектор от типа F, CINCH	Пач панел Keystone	...
Импеданс	...	75 Ω	...
Номинално напрежение	...	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Материал	ПЕТ (полиетилентерефталат)	Метал / ПЕТ (полиетилентерефталат)	...
Максимално напрежение	...	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Много лесен и бърз монтаж</li> <li>• Устойчивост на корозия</li> <li>• Стандарт за монтаж Keystone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Много лесен и бърз монтаж</li> <li>• Устойчивост на корозия</li> <li>• Стандарт за монтаж Keystone</li> </ul>	...
Клас	...	...	Тип 2 ( Клас C )
Ниво на защита Up L/PE, N/PE	...	...	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Номинален разряден ток (L/PE, N/PE)	...	...	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Максимален разряден ток (L/N, L/PE, N/PE)	...	...	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Сигнализация на режима на работа	...	...	✓
Тип съединители	...	...	винтови клеми
Корпус	...	...	Пластмаса, монтаж на шината DIN, TS-35
Ширина в модули 17.5 mm	...	...	4
Тегло	0.001 kg	0.005 kg	0.334 kg
Размери	16 x 21 x 19 mm (шир. x вис. x дъл.)	16 x 22 x 28 mm (шир. x вис. x дъл.)	71 x 83 x 70 mm

Производител / Марка	...	...	LEGRAND
Гаранция	2 години	2 години	2 години



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00