





| | ÜLEPINGEPIIRIK LE-50670 2P+Z 2 x RJ45 3500 W LEGRAND | LÄHIDISTANTSLUGEJA CZ- EMM3 SATEL | UKSETELEFONI PROGRAMMEERIMISE LIIDES PRO-USB/2.0 ACO | UTP / 2-WIRE MUUNDURITE KOMPLEKT LAN+POE EDASTUSEKS ETH-2WIRE-SET KOMPLEKT 2 TK ATTE |
|--|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 30.10 EUR 30.10 EUR | 56.35 EUR 56.35 EUR | 41.11 EUR 41.11 EUR | 113.92 EUR 113.92 EUR |
| Kaartide tugi | ... | Unique EM 125kHz | ... | ... |
| Lähidistantsvõtmete lugemiskaugus | ... | ≤ 5 cm | ... | ... |
| Ühilduvus | ... | ... | COMO-PRO, GLASS-PRO monitorid | ... |
| Nimipinge | 230 V / 50 Hz | ... | ... | ... |
| Sisseehitatud klaviatuur | ... | — | ... | ... |
| Maks. kogukoormus | 3500 W | ... | ... | ... |
| Maks. voolutugevus kokku | 16 A | ... | ... | ... |
| Side | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Wiegand 26-66bit • Magstripe (Clock & Data) • EM-MARIN | ... | ... |
| Liigpingepiiriku nimipinge | 250 V / 50 Hz | ... | ... | ... |
| Liigpingepiiriku kaitseaste | 1 kV | ... | ... | ... |
| Kombineeritud pingepulss U _{oc} | 4 kV | ... | ... | ... |
| Väljundite arv | 2 tk RJ45 | ... | ... | ... |
| Konnektorid | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1 tk mini USB - Arvutiiliides • 2 tk RJ45 Juhtpaneel BUS • 3 tk ARK konnektorid : süsteemi sideliini ühendus: "LINE", toiteühendus: "+DC" i "-DC" | <ul style="list-style-type: none"> • 1 tk RJ45 • 1 tk terminalid (kruviklemmid) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG) |
| Pesa tüüp | CEE 7/17 | ... | ... | ... |
| LAN-pordid | ... | ... | ... | 1 tk RJ45 100 Mbps |
| Ühilduvad operatsioonisüsteemid | ... | ... | Windows | ... |
| Pistiku tüüp | CEE 7/7 | ... | ... | ... |
| Maandus | ✓ | ... | ... | ... |
| Keskmine voolutarve | ... | 80 mA | ... | ... |
| Värv | Hall / Valge | ... | ... | ... |
| IK klass | IK04 | ... | ... | ... |
| Lubatud suhteline niiskus | ... | 0 ... 95 % | ... | ... |

| | | | | |
|------------------|-----------------|--|-------------------|---|
| Terminalid | ... | ... | ... | <p>ETH-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+/-": kontaktid 1, 2; "+/-": kontaktid 3, 6) või ("+/-": kontaktid 4, 5; "+/-": kontaktid 7, 8) • Power • DATA - 2-wire <p>ETH-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+": kontaktid 4, 5; "-": kontaktid 7, 8) • Power • DATA - 2-wire |
| Edastuskiirus | ... | ... | ... | 100 Mbps |
| Edastusvahemik | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 2-wire : UTP, • 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75 • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - IP-KAAMERA |
| LED-indikaatorid | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire |
| Kaitsmed | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ülepinge - LAN, DATA • Kaitse vale polaarsusega laadimise eest - Power • Ülekoormus 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX |
| Põhiomadused | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Laiendaja INT-R tugi • Uksekontrollerite ACCO-KP ja ACCO-KP-PS tugi • Korpus seinale paigaldamiseks • Kaabli pikkus : 3.9 m | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • IP-kaamerate ja võrguseadmete tugi • Võrkude jaoks täiesti läbipaistev • Töörežiimid - Määratakse sillusega |
| Toitevarustus | ... | 12 V DC | ... | <p>ETH-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 ... 56 V DC - PoE • 24 ... 56 V DC - Power <p>ETH-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 ... 56 V - Power • PoE väljundpinge on võrdne sisendpingega |
| Voolutarve | ... | ... | ... | 1.35 W (kokku) |
| Korpus | Plastik | ... | ... | Plastik (PC) |
| Kaitsme klass | IP20 | ... | ... | IP20 |
| Töötemperatuur | ... | -20 °C ... 55 °C | ... | -25 °C ... 65 °C |
| Kaal | 0.142 kg | 0.31 kg | 0.040 kg | 0.03 kg (üksik element) |
| Mõõtmed | 85 x 85 x 78 mm | 47 x 158 x 24 mm | 71 x 70 x 19.5 mm | 51 x 51 x 24 mm (üksik element) |
| Tootja / mark | LEGRAND | SATEL | ACO | ATTE |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 3 aastat |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00