



	KYTKIN POE CS4226-24ET-240 24- PORTTI SFP DAHUA	HAKKURITEHOLÄHDE 3-12V/2.5A/TAY
		
	1070.14 AUD 1326.97 AUD	13.02 AUD 16.14 AUD
Mallin tunniste	...	3-12V/2.5A/TAY
Tulojännite	...	100 ... 240 V AC
AC-tulotaajuus	...	50 / 60 Hz
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) portti - Uplink 	...
Hallinta	✓	...
Lähtöjännite	...	3.0 V, 4.5 V, 6.0 V, 7.5 V, 9.0 V, 12.0 V DC
Lähtövirta	...	max. 2.5 A
Lähtöteho	...	30.0 W
LED diodit	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE	...
Sovitintyyppi	...	KytKentä
Lähtövirran säätö	...	✓
Lähtöjen määrä	...	1 kpl
Lähetyksen nopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 24 LAN & PoE portti, • 10 / 100 / 1000 : 2 RJ45 (Uplink) portti, • 1000 : 2 SFP (Uplink) portti 	...
Virtaliittimien tyyppi	...	<ul style="list-style-type: none"> • AC : 230 V CEE 7/16 • DC - Kulmapistoke : Vaihdettavat pistokkeiden päät - 6 kpl (2.5/0.7mm, 3.5mm, 3.5/1.3mm, 4.0/1.7mm, 5.5/2.5mm, 6.3/3.0mm)
Rungon tyyppi	...	Kotelo pistokkeella
Johdon pituus	...	0.65 m
Maximaalinen lähtövirta	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt portti - 1, 2 portti • 30 W / PoE 802.3af/at portti - 3 ... 24 portti 	...

Maximaalinen kokonaisvirta	240 W	...
MAC-osoitteiden taulukko	8k	...
Työtilat	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Kytintä hallitaan verkkosivuston ja pilven kautta (DoLynk Care -sovellus) • PoE tehotila : Laite tukee 8-tapin virransyötön • Älykäs virransyöttöyksikön virran lähtövaiheen käsittely • suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jänniteeroja ja iskuja vastaan • Watchdog PoE • Loop Protection • Mukautuvuus LLDP protokollan kanssa • Port Based VLAN : 32 • Tiedonvirtauksen hallinta (802.3x) • DHCP asiakas • RESET painike • Voidaan kiinnittää Rack 19" kaappiin 	...
Todistukset	CE	...
Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ukkossuojaus (yleinen/erilainen) : 4 / 2 kV • Suojaus sähköstaattista purkausta vastaan - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	...
Kuori	Metalli	...
Virta	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	...
Virrankulutus	max. 265 W	...
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C	...
Paino	2.38 kg	0.092 kg
Koot	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	85 x 50 x 70 mm
Valmistaja / Merkki	DAHUA	...
Takuu	5 vuotta	2 vuotta