



	TELECAMERA IP APTI-AI802C4-36W - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm	TELECAMERA IP IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2 WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA
		
	95.22 EUR 116.17 EUR	376.26 EUR 459.04 EUR
Standard	IP	TCP/IP
Dimensioni dello schermo	...	8.3 Mpx
Sensore	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Interfaccia	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Risoluzione	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	3.6 mm @ F1.6	2.8 mm
Angolo di visione	84 °	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dati del costruttore) • 102 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	40 m	30 m
Interfaccia RS-485	...	—
Slot per scheda di memoria	—	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Analisi Intelligente dell'Immagine	<ul style="list-style-type: none"> • intrusione - classificazione di persone e veicoli • attraversamento della linea (trappola a scatto) - classificazione di persone e veicoli • rilevamento di attività sospette (sagoma umana) • rilevamento di raduno di persone (sagoma umana) • rilevamento del movimento basato sul rilevamento umano 	...
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AVI / JPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	—	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Trasmissione audio via rete • Conformità allo standard AAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Supporta audio bidirezionale • Rilevamento audio
Velocità di trasmissione del flusso principale	20 fps @ 8.3 Mpx	25 fps @ 8.3 Mpx (25 fps con le funzioni Ai disattivate)
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

WEB Server	Incorporato	Incorporato
Numero massimo di utenti online	10	20
ONVIF	19.12	✓
Classe di protezione meccanica	—	...
Accesso da cellulare	Porta: 80 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita BitVision • iOS (iPhone): Applicazione gratuita BitVision	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.168	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / admin	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	80	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	80	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	80	37777
Porta ONVIF	80	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Flusso principale rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sottoflusso	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Configurabili: luminosità, contrasto, saturazione • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Mirror - Immagine speculare • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • WB - Bilanciamento del bianco • Flicker Control - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • manomissione video • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • Modalità corridoio • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC - compensazione del controluce • WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • Rilevazione di movimento • Zone di privacy - max. 3 • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • Quick Pick - tecnologia AI che consente, insieme al registratore, l'identificazione rapida di oggetti di interesse (persone/veicoli) in base a un algoritmo di intelligenza artificiale. Permette di estrarre e confrontare i colori di vestiti e veicoli • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • AI SSA - ing. AI Smart Scene Adaptive - adattamento automatico della scena utilizzando algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali come pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, al fine di impostare i parametri ottimali dell'immagine • SMD 4.0 - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore - maggiore distanza di rilevamento e resistenza ai falsi allarmi • Supporto per NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Bilanciamento del bianco automatico • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione - classificazione di persone e veicoli, cambio di scenario, Rilevamento audio
Alimentazione	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 950 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 490 mA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Consumo di energia	≤ 11.4 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.2 W @ PoE • ≤ 5.9 W @ 12 V
Custodia	Compact - Metallo	Compact - Metallo
Colore	Bianco	Bianco
Grado di protezione	IP67	IP67
Antivandalo	...	—
Temperatura di funzionamento	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Peso	1.12 kg	0.59 kg
Dimensioni	268 x 95 x 88 mm	193 x 71 x 67 mm
Lingue supportate	polacco, inglese, bulgaro, ceco, francese, ebraico, spagnolo neerlandese, tedesco, portoghese, russo, turco, italiano	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	APTI	DAHUA
Garanzia	2 anni	3 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00