




	CENTRÁLA PŘÍSTUPU DS-K2604T Hikvision	KONTROLÉR PŘÍSTUPU S MĚŘENÍM TEPLoty ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA	HUB USB 3.0 F7U-U3-CR-BP 1 m
			
	660.06 GBP 660.06 GBP	3005.67 GBP 3005.67 GBP	12.02 GBP 12.02 GBP
Čidlo	...	1/2.8 " CMOS	...
Počet podporovaných čteček	• 8 ks. @ RS-485, • 4 ks. @ Wiegand
Optický zoom	...	—	...
Podpora baterie	max. 7 Ah
Konektory	• 1 x Zásuvka - micro USB 3.0 • 7 x zásuvka - USB-A • 1 x Zásuvka napájení - micro USB
Délka kabelu	1 m
Standard USB	3.0
Velikost matrice	...	2.1 Mpx 120 x 90 px	...
Úhel záběru	...	50 °	...
Rozlišení	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...
Standard	...	TCP/IP	...
Vstupní linka	4 ks. - Vstupy poplachu , 4 ks. - Jazyčkový kontakt , 4 ks. - Tlačítko otevírání branky/brány , 9 ks. - Tamper
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	5 m	...
Dosah bílého světla LED osvětlení	...	5 m	...
Měření teploty	...	✓	...
Rozsah měření teploty	...	30 °C ... 50 °C	...
Výstupní linka	4 ks. - Relé zámku , 4 ks. - Relé
Přesnost měření teploty	...	± 0.1 °C	...
Vzdálenost rozpoznávání obličejů	...	0.3 m ... 1.8 m (max. 100 000 tváří v databázi)	...

Vestavěná bezkontaktní čtečka RFID	...	13.56 MHz S50	...
Vestavěná paměť	...	Podporuje uchovávání až 300 000 záznamů	...
Video výstup	...	—	...
Komunikace	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Rozhraní RS-485	...	✓	...
Rozhraní RS-232	...	✓	...
Rozhraní Wiegand	...	✓	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Slot paměťové karty	...	—	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indexovaných uživatelů • Historie 300000 událostí • Vzdálené programování z PC • Kovový kryt 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Solidní provedení • Možnost využití jako nabíječky pro více zařízení po připojení externího napájení přes zásuvku micro USB • LED indikace • Transparentní kryt
Vstupy/výstupy alarmů	...	2 / 2 - Výstupy relé	...
Provozní teplota	-20 °C ... 65 °C
Audio	...	Vestavěný reproduktor	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 95 % (bez kondenzace)
Síťové rozhraní	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) 	...
SAP Code	302913800
Síťové protokoly	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	...	Vestavěný	...
ONVIF	...	✓	...
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.108	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	...	80, 37777	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	37777	...

Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Měření teploty • Vestavěný LCD displej ukazující obraz z inspekční kamery a výsledek měření teploty - 7 " kapacitní dotyková obrazovka, 1024 x 600 px • Režimy identifikace : PIN, Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50, Rozeznávání obličejů, Libovolná kombinace výše uvedeného • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • LED indikace • Bzučák pro akustickou signalizaci určených událostí systému • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Režim den/noc (color/b&w/auto) • Tlačítko RESET • Detekce AI : Řešení určené pro měření teploty. Kamera je schopna detekovat zvýšenou teplotu objektu 	...
Napájení	230 V AC	12 V DC / 2 A (adaptér je součástí balení)	5 V DC / 3 A (adaptér není součástí balení)
Spotřeba energie	...	≤ 24 W	...
Kryt	...	Hliník + Tvrzené sklo	...
Barva	...	Černý + Stříbrný	...
"Index of Protection"	...	—	...
Provozní teplota	...	<ul style="list-style-type: none"> • -10 °C ... 55 °C - bez měření teploty • 15 °C ... 32 °C - s měřením teploty 	...
Hmotnost	4.7 kg	2 kg	0.050 kg
Rozměry	373 x 345 x 98 mm	313 x 130 x 59 mm	135 x 35 x 19 mm
Průměr montážního otvoru	...	37 mm	...
Podporované jazyky	...	angličtina	...
Výrobce / Značka	Hikvision	DAHUA	ORICO
Záruka	3 roky	3 roky	2 roky