







	JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA DGZ1BZ.01/11A-SIMON54 250 V 16 A IP44	EXTENDER HDMI+USB- EX-70	MODUL PŘEVODNÍKU IPS-3400	PATCHCORD RJ45/15-PK/W 15 m	ZÁSUVKA KW-8/4X40 KLIMAS	PRODLUŽOVACÍ KABEL S UZEMNĚNÍM PS-3X1.5- Z/10M 10 m
						
	6.23 EUR 6.23 EUR	100.61 EUR 100.61 EUR	129.24 EUR 129.24 EUR	5.19 EUR 5.19 EUR	0.07 EUR 0.07 EUR	10.09 EUR 10.09 EUR
Typ	Zvýšení napětí, DC/AC
Podporovaná rozlišení HDMI	...	max. 1080p @ 60 Hz
Průřez kabelu	3 x 1.5 mm ²
Maximální proudové zatížení	16 A
Uzemnění	✓
Napájecí napětí	11 V ... 15 V DC
Materiál	• Hmoždinka, Polypropylen • Šroub, Pozinkovaná ocel	...
Jmenovité napětí	250 V AC	230 V AC / 50 Hz
Kabel	UTP kat. 5e : RJ-45 - Třída kabelu / RJ-45 - Úhlový konektor
Vstupní proud	max. 308 A
Průměr vrtání	8 mm	...
Celkový maximální proud	16 A
Kabelové svorky	šroubové svorky
Délka hmoždinky	40 mm	...
Maximální celkové zatížení	3680 W
Počet zásuvek	1 CEE 7/5
Délka kabelu	15 m	...	10 m
Typ zásuvky	CEE 7/5
Pojistka	—
Ochranná clona	✓
Vypínač	—
Maximální přenosová vzdálenost	...	• 70 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP kat. 5e @ 1080p (naše testy)
Rozměr šroubu	Ø 4 x 40 mm, PZ-2	...
Výstupní napětí	• 220 V ... 240 V AC (aproximovaná sinusoida), • 5 V DC - USB
Sestava	Přípevnění s pomocí drápků nebo šroubů
Nastavení výstupního napětí	—
Použití	Pod omítkové, Produktová řada Simon 54, pro rámečky Premium	• Beton • Plná keramická cihla • Plná silikátová cihla	...
"Index of Protection"	IP44
Výkon	3400 W (max) 1700 W (nepřerušovaný chod)
Hlavní vlastnosti	...	• Extender umožňuje také prodloužení portu USB 2.0, např. za účelem ovládání zapisovače pomocí myši • Přejchod signálu HDMI ve vysílači • Podpora EDID • Přenos audia po síti (Stereo)
Účinnost	92 % (při plném zatížení)
Kryt	Bezhalogenový plast, PC
Ochrany	• Protizkratový • Přetížené • Přehřátí

Vybrané vlastnosti	Kryt odolný proti postříkání	<ul style="list-style-type: none"> • Velmi dobrá kvalita obrazu bez viditelných rušení zapříčiněných kompresí, • Bez zpoždění při přenosu videa, • Bez zpoždění při ovládní myši • Určeny pro nepřerušovanou práci 24/7 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Velmi jednoduchá a rychlá montáž • Odolnost vůči korozi
Barva	<ul style="list-style-type: none"> • Bílá (RAL 9003) (víko), • Průhledný (klapka) 	Bílá	...	Oranžový
Napájení	...	5 V DC / 1 A (součást balení)
Provozní teplota	...	-20 °C ... 60 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	0 % ... 90 % (bez kondenzace)
Hmotnost	0.082 kg	0.12 kg	2.3 kg	0.28 kg	...	4.1 kg
Výrobce / Značka	KONTAKT Simon	KLIMAS	...
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> • 89 x 84 x 45 mm • 29 mm - hloubka montáže 	85 x 75 x 20 mm - Rozměry vysílače nebo přijímače	286 x 165 x 69 mm
Záruka	6 let	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky