







	<u>KLAVIATŪRA SIGNALIZACIJOS CENTRALEI INT-KLCD5-GR SATEL</u>	<u>DAUGIALYZDIS LAIDO ILGIKILIS ACAR- XPROTECTOR</u>	<u>SWITCH POE SPS-2P/1.3 PRIEVADŲ</u>	<u>SWITCH POE XPOE-6-11-OF 5 PRIEVADŲ ATTE</u>	<u>SWITCH POE IP-5-11-E-5 PRIEVADŲ ATTE</u>	<u>ILGIKILIS HDMI+USB- EX-70-4KV2</u>
						
	440.00 PLN 532.40 PLN	84.03 PLN 101.68 PLN	136.00 PLN 164.56 PLN	229.00 PLN 277.09 PLN	529.00 PLN 640.09 PLN	734.40 PLN 888.62 PLN
Palaikymas	INTEGRA	...	...	...	...	...
Nominali įtampa	...	230 V AC / 50 Hz	...	...	...	...
Aptarnaujamos HDMI rezoliucijos	...	...	...	...	...	max. 4K UHD @ 60 Hz
Suminė maksimali srovė	...	10 A	...	...	...	...
LAN prievadai	...	...	3 x RJ45 ( 2 x PoE (802.3af) )	• 1 x RJ45 10/100 Base-T-Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE	• 1 x RJ45 10/100 Base-T-Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	...
Maksimali suminė apkrova	...	2300 W	...	...	...	...
Reakcijos trukmė	...	< 25 ns	...	...	...	...
Tinklo lizdų skaičius	...	5 lizdai su apsauginiu kontaktu 10A/250V	...	...	...	...
Valdymas	...	---	---	---	---	---
Srovės suvartojimas	max. 151 mA	...	...	...	...	...
Automatinis vėlinimo saugiklis	...	10 A / 250 V	...	...	...	...
Nuotėkio srovė	...	< 0.5 mA	...	...	...	...
LED diodai	...	...	Power, PoE, Link/Act	Power, LAN	Power, LAN	...
Viršįtampių apsaugos nominali įtampa	...	250 V / 50 Hz	...	...	...	...
Apsaugos nuo viršįtampių sistemos apsaugos lygis	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...	...	...
Perdavimo greitis	...	...	10 / 100 Mbps : 1 LAN prievadas + 2 LAN & PoE prievadai	10 / 100 Mbps : 1 LAN prievadas + 5 LAN & PoE prievadai	10 / 100 Mbps : 1 LAN prievadas + 5 LAN & PoE prievadų	...
Maksimalus transmisijos nuotolis	...	...	...	...	...	• 60 m - UTP 6, 6A, 7 kat. @ 4K UHD (gamintojo duomenys) • 70 m - UTP 5e kat. @ 1080p (mūsų testai) • 20 m - UTP 5e kat. @ 4K UHD (mūsų testai) • 60 m - UTP 6 kat. @ 4K UHD (mūsų testai)
Nominali iškrovimo srovė	...	1 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	...	...
MAC adresų lentelė	...	...	1k	...	...	...
Išjungiklis	...	dvigubos eigos, apšviečiamas	...	...	...	...
Sertifikatai	...	...	CE	...	...	...
Maksimali iškrovimo srovė	...	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...	...	...	...
Kabelio ilgis	...	1.45 m	...	...	...	...
Korpusas	...	Iš liepsną slopinančio plastiko	...	...	...	...
Maksimali išėjimo galia	...	...	15.4 W / PoE portas	• 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 prievadai, • 70 W @ Passive PoE - 5 prievadas, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 prievadai	• 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4 prievadai, • 70 W @ Passive PoE - 5 prievadas, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5 prievadai	...

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žalias mygtukų apšvietimas</li> <li>• LED indikatoriai, rodantys įrenginio darbo būseną</li> <li>• išpėjamieji signalai: UŽPUOLIMAS, GAISRAS, PAGALBA, iššaukiami klaviatūros pagalba</li> <li>• Garsinė pasirinktų sistemos įvykių signalizacija</li> <li>• 2 lvestys</li> <li>• Prarasto ryšio su centrale signalizavimas</li> <li>• RS-232 sąsaja, leidžianti programuoti naudojant kompiuterį su instaliuota GUARDX programa</li> <li>• Mikrojungiklis klaviatūros sabotažui aptikti</li> </ul>	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender taip pat teikia sąsajos prailginimą USB 2.0 pvz. kad valdyti registratorių pele.</li> <li>• KVM funkcijos aptarnavimas,</li> <li>• Aptarnavimas HDR10</li> <li>• Signalo HDMI siūstuve perdavimas</li> <li>• Aptarnavimas EDID</li> <li>• ESD apsauga</li> </ul>
Maksimali bendra galia	...	...	36 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 W @ Maitinimas PoE,</li> <li>• 230 W @ Maitinimas 48V DC</li> </ul>	96 W	...
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 70 °C	...	...	-20 °C ... 60 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	...	...	...	0 % ... 90 % (be kondensacijos)
Darbo režimas	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standartas : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 6 prievadai</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 prievadai ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5, 6 prievadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 5 prievadai</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4 prievadai ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5 prievadas</li> <li>• LAN prievadas 6 - Uplink</li> </ul>	...
Pagrindinės savybės	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitinimo per Passive PoE per prievadą LAN 5 galimybė</li> <li>• Galimas kaskadinis įrenginio ryšys (galios perdavimas tarp įrenginių naudojant Passive PoE per LAN 5 prievadą)</li> <li>• LAN 5 (PoE IN/OUT) prievadą galima naudoti PoE įrenginių maitinimui, kaip ir energijos iš kitų įrenginių ėmimui.</li> <li>• Išėjimo įtampa PoE yra lygi įėjimo įtampai</li> <li>• Nepriklausomo įjungimo ir išjungimo PoE maitinimo galimybė kiekvienam prievadui LAN 1 ... LAN 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galimas kaskadinis įrenginio ryšys (galios perdavimas tarp įrenginių naudojant Passive PoE per LAN 5 prievadą)</li> <li>• Išėjimo įtampa PoE yra lygi įėjimo įtampai</li> <li>• Nepriklausomo įjungimo ir išjungimo PoE maitinimo galimybė kiekvienam prievadui LAN 1 ... LAN 5</li> <li>• Modulinė konstrukcija palengvina techninę priežiūros užduotį ir padeda greitai ir lengvai išplėsti sistemą</li> <li>• Rastrinė modulių surinkimo sistema palengvina įrenginio išplėtimą kitais sekanciais moduliais</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Labai gera vaizdo kokybė be matomų trukdžių dėl kompresijos,</li> <li>• Nėra video siuntimo vėlavimo,</li> <li>• Nėra pelės valdymo vėlavimo</li> <li>• Skirtas nuolatiniam darbui 24/7</li> </ul>
Maitinimas	12 V DC	...	52 V DC / 1.25 A (komplekte - maitinuvas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 56 V DC ( kabelių gnybtai )</li> <li>• 10 ... 56 V DC ( Passive PoE )</li> </ul>	230 V AC - kabelių gnybtai	5 V DC / 1 A - 2 vnt. (pridedami)
Svoris	0.14 kg	0.51 kg	0.13 kg	0.05 kg	1.4 kg	0.12 kg
Matmenys	114 x 94 x 24 mm	365 x 65 x 52 mm	96 x 71 x 26 mm	88 x 68 x 20 mm	255 x 205 x 95 mm	85 x 75 x 20 mm - Siūstuvo ar imtuvo matmenys
Gamintojas / Markė	SATEL	...	...	ATTE	ATTE	...
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	3 metai	2 metai