





	<a href="#">KULUN OHJAIN ASC2102B-T DAHUA</a>	<a href="#">VIRTAMITTARI LCD-NÄYTÖLLÄ OR-WAT-419 ORNO</a>	<a href="#">HAKKURITEHOLÄHDE TT-12V/4A TELMOR MONIKYTKIMET</a>	<a href="#">HAKKURITEHOLÄHDE 12V/8A/PA9</a>
				
	261.65 CAD 324.45 CAD	15.58 CAD 19.32 CAD	40.20 CAD 49.85 CAD	66.40 CAD 82.34 CAD
Mallin tunniste	...	...	TT-12V/4A	...
Palvellun siirron määrä	2 (kaksisuuntainen)	...	...	...
Laitetyyppi	...	Virtamittari LCD-näytöllä	...	...
Tuki	DAHUA ASC2204C-H	...	...	...
Virran mittaus	...	0.1 ... 3680 W	...	...
Tuettujen lukijoiden määrä	4 kpl	...	...	...
Max. lähtövirta (yhteensä)	...	...	...	8 A
AC-tulotaajuus	...	...	50 / 60 Hz	...
Akun varatuki	—	...	...	...
AC jännitteen mittaus	...	200 ... 276 V	...	...
Maximivirta	...	16 A	...	...
Lähtöjännite	...	...	12 V DC	12 V DC
Max. lähtövirta yhdelle lähdölle	...	...	...	1.5 A
Maksimi kantavuus	...	3680 W	...	...
LED-merkkivalo	...	...	...	✓
Lähtövirta	...	...	4 A	...
Lähtölinjat	5 kpl - Relee	...	...	...
Lähtöteho	...	...	48 W	...
Hälytys tulot/ lähdöt	5 / 1	...	...	...
Näytetyn virran kantama	...	0.0 ... 9999 W	...	...
Turvallisuus	...	...	...	• Ylikuormitus • Oikosulku
Tulojännite	...	...	100 - 240 V AC	230 V AC
Näytetyn jännitteen kantama	...	0.0 ... 9999 V	...	...
Virta	...	...	...	96 W
Sovitintyyppi	...	...	KytKentä	KytKentä
Lähtövirran säätö	...	...	—	11 ... 12.7 V
Näytetyn kumulatiivisen sähkön kantama	...	0.000 ... 9999 kWh	...	...
Liittimen tyyppi	...	...	...	Kaapelin päätteet
Viestintä	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Ohjauspaneeli CAN (Controler Area Network)	...	...	...
Kotelotyyppi	...	...	...	Metalli, seinään kiinnitettävä
Sähkön kumulatiivinen kustannus	...	0.00 ... 9999 €	...	...
Painike suljettu	...	...	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Kustannuksen sähköisyyden asetuskantama	...	00.00 ... 99.99 €/kWh	...	...
Lähtöjen määrä	...	...	1 kpl	9
Virtaliittimien tyyppi	...	...	• 230 V : Pistoke • 12 V : 2.1/5.5 mm pistoke kaapelissa	...
Rungon tyyppi	...	...	Kotelo pistokkeella	...
Johdon pituus	...	...	1.5 m	...
Työ lämpötila	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Sallittu suhteellinen kosteustaso	max. 95 % (ei lauhduttava)	...	...	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 000 indeksiin sidotut käyttäjät</li> <li>• Historia 30 000 tapahtumia</li> <li>• Toiminto, jolla ehkäiset saman koodin/kortin samanaikaisen käytön pääsyn saamiseksi (anti-passback)</li> <li>• Oven vasen avaus ja oven pakotetun avauksen hälytys</li> <li>• Sisäänrakennettu vahtikoira</li> <li>• Mahdollisuus kiinnittää seinään tai DIN TS-35 kiskoon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työtilat : Virrankulutus, Jannite, Sähkön kumulatiivinen määrä, Sähkön kumulatiivinen kustannus ( €/kWh )</li> <li>• Suuri, luettava LCD-kuvaruutu</li> <li>• Kustannuksen laskuasetuksen yksinkertainen konfiguraatio</li> </ul>	...	...
Kuori	...	Muovi	...	...
Turvallisuusluokka	...	IP20	...	...
Pistorasian tyyppi	...	2P+Z, E tyyppi	...	...
Virta	12 V DC / 1 A	230 V AC, 50 Hz	...	...
Paino	0.384 kg	0.12 kg	0.16 kg	1.47 kg
Koot	209 x 117 x 51 mm	108 x 64 x 75 mm	83 x 49 x 70 mm	236 x 207 x 52 mm
Valmistaja / Merkki	DAHUA	ORNO	TELMOR	...
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta

