





| | TACO PARA POLIESTIRENO SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PSC-12015/PRO 12 V DC 1.5 A | CAJA DE CONEXIÓN PUH-4P | CONTROLADOR INTELIGENTE DE PORTONES Y PUERTAS GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC |
|---|---|---|--|--|
| |  |  |  |  |
| | 36.05 NOK 43.62 NOK | 103.81 NOK 125.61 NOK | 80.99 NOK 98.00 NOK | 731.65 NOK 885.30 NOK |
| Aplicación | ... | ... | ... | portones batientes, portones correderos, puertas de garaje, puertas |
| Número de pasacables | ... | ... | 2 | ... |
| Tipo de fuente de alimentación | ... | Conmutada | ... | ... |
| Voltaje de salida | ... | 12 V DC | ... | ... |
| Voltaje nominal | ... | ... | ... | 12 ... 24 V DC/AC |
| Número de terminales | ... | ... | 2 x 4 uds. | ... |
| Carga máxima de la fuente de alimentación | ... | 1.5 A | ... | ... |
| Carga máxima total | ... | ... | ... | — |
| Incluido en el paquete | 4 uds. El precio indicado es por un paquete | ... | ... | ... |
| Eficiencia promedio | ... | 80.4 % | ... | ... |
| Longitud | 140 mm | ... | ... | ... |
| Aislamiento de voltaje | ... | ... | 450 V | ... |
| Potencia de la fuente de alimentación | ... | 18 W | ... | ... |
| Corriente total máxima | ... | ... | ... | 20 mA / Salida de control |
| Consumo de energía sin carga | ... | < 0.1 W | ... | ... |
| Número de entradas | ... | ... | ... | 2 |
| Diámetro | Ø 20 mm / Ø 24 mm | ... | ... | ... |
| Diámetro del cable | ... | ... | Ø 5 ... Ø 9 mm | ... |
| Número de salidas | ... | 1 uds. | ... | 2 |
| Tipo de conector | ... | ... | ... | terminales de tornillo |
| Espesor del poliestireno | ≥ 140 mm | ... | ... | ... |
| Tipo de conectores de alimentación | ... | 2.1/5.5 mm - Conector recto | ... | ... |
| Sección del cable | ... | ... | 0.5 ... 2.5 mm ² | ... |
| Tensión de alimentación | ... | 100 ... 240 V AC | ... | ... |
| Comunicación inalámbrica | ... | ... | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g |
| Diámetro del tornillo | Ø 4 mm ... Ø 5 mm | ... | ... | ... |
| Tipo de carcasa | ... | Plástico | ... | ... |
| Acceso desde el teléfono móvil | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación gratuita wBox para Android • Aplicación gratuita wBox para iOS |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| Algunas características | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Protección contra cortocircuitos • Protección contra sobrecargas • El tamaño del dispositivo es muy pequeño • Longitud del cable : 40 + 15 cm | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Control del abrepuertas eléctrico y puerta automática, • Soporte para múltiples usuarios desde cualquier lugar, • Control de muchos objetos desde una sola aplicación, • acceso remoto, • control por voz, • Antena omnidireccional Wi-Fi 5 dB, • Puerto SMA-RP • Soporte para la tecnología μWiFi |
| Carcasa | ... | ... | ... | Plástico, A prueba de agua, Resistente a la intemperie |
| Grado de protección | ... | IP67 | IP68 | IP54 |
| Color | ... | ... | ... | Negro |
| Temperatura de funcionamiento | ... | 0 °C ... 40 °C | ... | -20 °C ... 50 °C |
| Peso | 0.015 kg / 1 uds. | 0.16 kg | ... | 0.1 kg |
| Dimensiones | ... | 65 x 48 x 28 mm | 68 x 23 x 23 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 92 x 50 x 28 mm - sin antena • 230 x 85 x 28 mm - con antena, vertical • 197 mm - Antena |
| Fabricante / Marca | Elektro-Plast Nasielsk | ... | ... | BleBox |
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años | 2 años |