

	SPONA KL-50	NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR AX-MAGNUM	MODUL KONTROLORJA DOSTOPA MC16-PAC-ST-2 ROGER	KLJUČAVNICA ZA OMARO RACK A19-LOCK-N	DELOVNE ROKAVICE WG-422/S Bee-Smart WONDER GRIP
					
	0.43 EUR 0.43 EUR	15.99 EUR 15.99 EUR	336.81 EUR 336.81 EUR	1.92 EUR 1.92 EUR	5.68 EUR 5.68 EUR
Standard montaže	...	VESA max. 600 x 400
Število podpiranih prehodov	2 (dvosmerno)
Tip navoja	M18	...
Število podpiranih čitalnikov	8
Dolžina zapaha	26 mm	...
Premer droga	max. 50 mm
Velikost TV v palcih	...	32 " ... 65 "
Oddaljenost zapaha od ključavnice	16 mm	...
Nosilnost	...	30 kg
Število uporabnikov	neomejen (potreben je nakup ustrezne licence)
Premer U-vijaka	max. Ø 8 mm
Razdalja od montažne površine	...	58 mm
Material izvedbe	Zlitina cinka	...
Število nosilcev na identifikator	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.
Uporaba	EPRADO BLUE	<ul style="list-style-type: none"> • Gradbena dela, • Skladišče - pakiranje, logistika, • Hobi dejavnosti, • Montaža
Spomin buforja	Pufer 8 000 000 dogodkov
Barva	...	Črn	Črn + Moder
Odmik od navpične lege	...	-15 ° ... 5 °
Število dostopnih območij	4
Vodoravno obračanje	...	—
Število alarmnih območij	4
Rotacija v ravnini zaslona	...	—
Delo skupaj z akumulatorjem	12 V / 7 Ah
Material	Pocinkano jeklo - Vroče pocinkano	Poliester + prevleka iz lateksa (prevleka na dlanskem delu)
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Vtičnica RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Vmesnik RS-485
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Debelina pločevine : 2.5 mm • Celota vroče pocinkana 	V kompletu : Razporni čepi Ø 8 x 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Integrirana podpora v programu VISO ST • Funkcije v sistemu VISO ST: - baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih - delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu : 128 	V sestavi 2 ključa	<ul style="list-style-type: none"> • Toplotna zaščita : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomija in udobje • Visok oprijem • Mehka prevleka

Izpolnjevani standardi	• EN 388:2016 - Mehanska zaščita 3131X • EN 407:2004 - Toplotna zaščita X1XXXX
Velikost	7 / S
Napajanje	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Delovna temperatura	5 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža	...	1.27 kg	0.14 kg	0.04 kg	...
Dimenzije	...	640 x 420 x 50 mm	175 x 72 x 30 mm	47 x 28 x 23 mm	...
Proizvajalec / Znamka	DELTA	...	ROGER	EPRADO	WONDER GRIP
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta	2 leta	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00