









	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA BCS-EA4BYWB6(2) - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	TINKLO LAIDAS CEE-77/IEC-C13 1.4 m	DISKU ADAPTERIS USB-3.0/SATA 23 cm	LAIDAS USB-WW1.5M 1.5 m	ATSTUMINIŲ KORTELIIŲ SKAITYTUVAS SU KLAVIATŪRA PRT8AME-B ROGER	APŠVIETIMO SKYDELIS A19-1LED	RAIŠTIS SU UŽSEGIMAIS OPR-200X12*PIU	VIDINĖ RJ-45 KIŠTUKO APSAUGA RJ45/WP-Y/INE
								
	129.64 EUR 156.86 EUR	2.79 EUR 3.38 EUR	5.54 EUR 6.70 EUR	1.33 EUR 1.61 EUR	94.50 EUR 114.34 EUR	44.02 EUR 53.26 EUR	2.47 EUR 2.99 EUR	0.06 EUR 0.07 EUR
Kortelių palaikymas
Nuotolinių kortelių nuskaitymo nuotolis	max. 5 cm
Galia	6.5 W - LED
Integruota klaviatūra	✓
Pakuotėje	10 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę	...
Automatinis darbas	---
Standartas	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Medžiaga	PVC	Plienas	...	Guma
Ilgis	200 mm	...
Skambučio mygtukas	---
Jutiklis	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Kabelio ilgis	...	1.4 m
Plotis	12 mm	...
Sabotažinė išvestis	✓
Laidas	...	IEC320 C13 Lidas / Maitinimo kištukas	USB-A kištukas / SATA 22- pin kištukas	USB - A Kištukas / USB - A Kištukas
Matricos dydis	8 Mpx
Įtampa	...	max. 250 V
Paskirtis	Rack 19"	Vidinis modulinio kištuko RJ-45 apvalkalas
Laido ilgis	23 cm	1.5 m
Srovė	...	max. 10 A
USB standartas	3.0	2.0
Ryšys	• Wiegand 26-66bit • RACS (Roger)
Vidutinis srovės suvaikėjimas	95 mA
Darbo temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Pagrindinės savybės	...	• Labai paprastas ir greitas montavimas • Solidi konstrukcija • Daugiaviečiai laidai : 3 x 0.75 mm ²	• Suderinta su HDD 2.5", SSD. • Greitas duomenų perdavimas, • Duomenų saugumas, • Stabilus veikimas, • LED diodas signalizuojantis darbui įrenginio stovį ; raudonas diodas - maitinimas, mėlynas diodas - disko veikimas • Plug & Play • Windows 11/<11, Mac OS 9.x/10.x, Linux sistema	• Solidi konstrukcija • Labai lankstus	• Antisabotažinė apsauga (nuplėšimo iš įrengimo vietos bei korpuso atidarymo detekcija) • LED indikacija • Garsinis signalas • Jutiklinių mygtukų valdymas • Apšviečiami klaviatūros mygtukai	Laido ilgis 2 m	Dvipusis užsegimas	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 ... 95 % (be kondensacijos)
Kabelio skersmuo	~ 4 mm
Rezoliucija	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8 Mpx / 15 kps 2592 x 1944 - 5 Mpx / 25 kps 2560 x 1440 - 4 Mpx / 25 kps 1920 x 1080 - 1080p / 25 kps • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektyvas	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Matymo kampas	114 ° ... 32 °
IR apšviestuvo aprėptis	60 m
IR apšviestuvo palaikymas	ICR - mechaninis IR filtras
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Integruotas mikrofonas

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektyvas • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
OSD ekrano meniu	OSD meniu prieinamas registratoriuje
Maitinimas	12 V DC / 660 mA	10 ... 15 V DC	230 V AC
Galios suvartojimas	≤ 8 W
Korpusas	Dome, Metalinė
Spalva	Balta	...	Juoda	...	Juoda	Juoda	...	Geltonas
Antivandalinė	—
Sandarumo klasė	IP67	—
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C
Svoris	0.6 kg	0.120 kg	0.022 kg	0.046 kg	0.09 kg	0.7 kg	0.002 kg (pavienis elementas)	0.001 kg
Matmenys	Ø 122 x 104 mm	130 x 45 x 22 mm	484 x 60 x 44 mm	...	27 x 12 x 15 mm
Gamintojas / Markė	BCS UNIVERSAL	ROGER
Garantija	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00