



	VYROVNÁVACÍ ADAPTÉR SCD-120-12	KAMERA HD-CVI, PAL, DH- HAC-HFW3802EP-ZH- - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	35.93 CHF 43.12 CHF	392.67 CHF 471.20 CHF
Druh adaptéra	Impulzový	...
Štandard	...	HD-CVI, PAL
Napájacie napätie	110 ... 240 V AC	...
Čidlo	...	1/2 " Progressive Scan CMOS
Výstupné napätie	13.8 V DC	...
Veľkosť matrice	...	8.3 Mpx
Nastavenie výstupného napätia	11.6 ... 14.9 V	...
Maximálne zafarženie	10 A	...
Nabíjací prúd batérie	0.5 A	...
Výstupný výkon	145 W	...
Účinnosť	84 %	...
Počet výstupov	1 ks.	...
Rozlíšenie	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • Proti prepätiu • Ochrana proti preťaženiu • Protiskratový 	...
Objektív	...	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Prevádzková tep. / Relatívna vlhkosť	-10 °C ... 60 °C / 20 % ... 90 %	...
Uhol záberu	...	<ul style="list-style-type: none"> • 112 ° ... 46 ° (údaje výrobcu) • 110 ° ... 46 ° (naše testy)
Video výstup	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	100 m
Pomer signál/šum (S/N)	...	> 65 dB
Audio	...	Vstup pre externý mikrofón - JACK mono
Regulácia výkonu IR žiarivky	...	Automatická
Vstupy/výstupy alarmov	...	2 / 1
Rozhranie RS-485	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Menu OSD	...	OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Objektív motozoom • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • ICR - Mechanický IR filter • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Optimalizácia IR žiarivky • Automatické vyrovnanie bielej • Detekcia pohybu • Zóny súkromia • Detekcia straty ostrosti objektívu • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1530 mA, • 24 V AC / 765 mA, • Výstup napájania : 12 V DC, @ Zástrčka 2.1/5.5 mm max. 4 W
Spotreba energie	...	< 18.4 W
Kryt	...	Compact, Kovová
Farba	...	Biela
Index of Protection	...	IP67
Prevádzková teplota	...	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.545 kg	1.11 kg
Rozmery	162 x 99 x 44 mm	273 x 95 x 95 mm
Výrobca / Značka	...	DAHUA
Záruka	2 roky	3 roky