




	LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS + RFID ASR2102A-D DAHUA	GAVETA P19SZ-2U/300	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2501T-Z-A-27135-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	181.98 EUR 223.84 EUR	34.68 EUR 42.66 EUR	214.83 EUR 264.24 EUR
Suporte para cartões	Unique EM 125kHz
Largura	...	19 "	...
Altura	...	2 U	...
Profundidade	...	345 mm	...
Distância de leitura de cartões	0 ... 5 cm
Fixação	...	de seis pontos	...
Padrão	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Operação autónoma	—
Teclado embutido	—
Capacidade de carga	...	30 kg	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Botão da campainha	—
Tamanho da matriz	5 Mpx
Saída anti-intrusão	✓
Interface RS-485	✓
Comunicação	RS-485
Aplicação	...	<ul style="list-style-type: none"> • RACK 450 mm • RACK 600 mm • RACK 800 mm 	...
Consumo máximo de corrente	500 mA
Tempo de identificação	≤ 1.5 s
Resolução	2880 x 1620 - 5 Mpx - só HD-CVI : Proporção da imagem 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - só HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Memória de 3000 padrões de impressões digitais • Cão de guarda incorporado • Buzzer • Indicador LED do estado de funcionamento • Abertura com um cartão ou uma impressão digital e combinação • Protecções : Contra sobretensão, Contra sobrecarga
Temperatura de operação	-20 °C ... 65 °C
Lente	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Humidade relativa do ambiente admissível	5 ... 95 % (sem condensação)
Ângulo de visão	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 31 ° (dados do fabricante) • 110 ° ... 32 ° @ HD-CVI, 94 ° ... 29 ° @ AHD, HD-TVI (nossos testes)
Alcance do iluminador IR	60 m
Ajuste da potência do iluminador IR	Automático
Saída de vídeo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfone embutido, • Suporte para áudio através do cabo coaxial - só HD-CVI
Relação sinal/ruído (S/N)	> 65 dB

Características principais	...	A estante estende-se a uma distância de 230 mm com respeito aos carris de montagem dianteiros	<ul style="list-style-type: none"> • Lente motozoom - O controlo só é possível através de gravadores Dahua no modo HD-CVI • WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Modo dia/noite • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Balanço de branco automático • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • Mirror - Imagem espelhada • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • D-ZOOM - Zoom digital : 4 x • Zonas de privacidade - máx. 8
Menu de ecrã OSD	Menu OSD disponível através do gravador DAHUA
Alimentação	12 V DC	...	12 V DC / 660 mA
Consumo de energia	≤ 7.9 W
Caixa	Plástico + Vidro acrílico (plexiglas)	...	Dome, Alumínio
Cor	Prata / Preto	...	Branco
Grau de protecção	IP65 - depois da vedação adicional da ligação da caixa com a superfície de montagem, usando, por exemplo, o silicone	...	IP67
Antivandálica	—
Temperatura de operação	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.09 kg	3.66 kg	0.6 kg
Dimensões	70 x 70 x 26 mm	440 x 345 x 90 mm - RACK 19", 2U	Ø 122 x 105 mm
Fabricante / Marca	DAHUA	...	DAHUA
Garantia	3 anos	2 anos	5 anos