





	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision	GALUTINIS LIZDAS DASK.01/11-SIMON54 R-TV SAT	MAITINIMO BLOKAS USB-C-W/230V/65W-GC	LAIDŲ IDENTIFIKATORIUS MS-6818
					
	987.97 NOK 1195.44 NOK	856.42 NOK 1036.27 NOK	215.98 NOK 261.34 NOK	265.27 NOK 320.98 NOK	3024.63 NOK 3659.80 NOK
Tvirtinimas	Potinkinys, Montavimas naudojant montavimo elementus arba varžtus
Išvesties signalas	125 kHz - Siųstuvas be aptaiso
Išvesties įtampa	100 - 240 V AC	...
AC įtampos matavimas	12 ... 400 V
Standartas	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
DC įtampos matavimas	12 ... 400 V
Įėjimo kintamosios srovės dažnis	50 / 60 Hz	...
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	5 Mpx	5.0 Mpx
Lizdo tipas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vnt. TV - IEC kištukinė • 1 vnt. FM - IEC lizdinė • 1 vnt. SAT - F lizdas
Išvesties įtampa	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC	...
Konektoriaus	sriegiami gnybtai
Išvesties srovė	3 / 3.25 A	...
TV dažnių diapazonas	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ... 70 MHz • 120 ... 862 MHz
Radio dažnių diapazonas	88 ... 108 MHz
Išvesties galia	15 / 27 / 36 / 45 / 65 W	...
SAT dažnių diapazonas	950 ... 2400 MHz
TV prijungimo slopinimas	1 dB @ 860 MHz
Radio prijungimo slopinimas	1 dB
Rezoliucija	2880 x 1620 - 5 Mpx tik HD-CVI, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p tik HD-CVI 960 x 576 - 960H	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
SAT prijungimo slopinimas	2 dB @ 2150 MHz
Išvesties įtampos reguliavimas	Automatinis	...
Objektyvas	3.6 mm	3.6 mm
Išvesčių skaičius	1 vnt.	...
Panaudojimas	Serija gaminių Simon 54, rėmeliams Nature, Premium
Maitinimo jungčių tipas	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V CEE 7/16 • USB-C kištukas 	...
Matymo kampas	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° (gamintojo duomenys) • 90 ° (mūsų testai) 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (gamintojo duomenys) • 83 ° (mūsų testai)
Pagrindinės savybės	Technologija Power Delivery - 65 W	...
IR apšviestuvo aprėptis	80 m	80 m
Korpuso tipas	Desktop	...
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis	Automatinis

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Audio	Integruotas mikrofonas, tik HD-CVI
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, BNC lizdas
OSD ekrano meniu	✓	OSD meniu prieinamas registratoriuje
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • ICR - mechaninis IR filtras • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Laido vientisumo tikrinimas, • Laido pažeidimo vietos paieška, • 3 darbo režimai: vienpolinis, bipolinis, kilpa, • Gebėjimas identifikuoti bet kokius elektros instaliacijos metalinius elementus, vandens ir nuotekų, šildymo ir kt., • Kabelio aptikimas sienoje ir po žeme iki 2m gylis, • Galimybė dirbti esant elektros tinklo įtampai ir grandinėje be įtampos, • 8 siuntimo kodai nustatyti ant siųstuvo ir atskirti imtuvo, • Įmontuotas garsinis garsiakalbis leidžia valdyti įrenginį nežiūrint į ekraną
Maitinimas	12 V DC / 430 mA	12 V DC / 430 mA	<ul style="list-style-type: none"> • Siųstuvas be aptaiso : 9V baterija, 6LR61 tipo - pridėjama • Imtuvas : 6 x 1.5V baterija, AAA/LR03 tipo - Komplekte
Galios suvartojimas	≤ 5.2 W	≤ 5.2 W
Korpusas	Compact, Plastik + Metalas	Compact - Metalas + Plastik
Spalva	Balta + Juoda	Balta + Juoda	Balta (RAL 9003)
Sandarumo klasė	IP67	IP67
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.28 kg	0.33 kg	0.11 kg	0.4 kg	0.37 kg - Siųstuvas be aptaiso 0.27 kg - Imtuvas
Matmenys	199 x 80 x 76 mm	217 x 79 x 75 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 41 mm • 29 mm - montavimo gylis 	108 x 49 x 33 mm	190 x 90 x 41 mm - Siųstuvas be aptaiso 241 x 79 x 38 mm - Imtuvas
Aptarnaujamos kalbos	...	anglų
Gamintojas / Markė	DAHUA	Hikvision	KONTAKT Simon
SAP Code	...	300512816
Garantija	3 metai	3 metai	6 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00