





	INBUSSCHROEF SI-M8X35/KL-8.8	VERLENGKABEL MET AARDING PS-3X1.5-20M/ORANGE 20 m	AANDRIJFMECHANISME VOOR VLEUGELPOORTEN GENIUS-GBAT-400/KIT - SET VOOR TWEEVLEUGELIGE POORT FAAC	VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA DH-IPC-HDBW1420EP-02 80B 2.8 mm DAHUA
				
	0.33 AUD 0.40 AUD	24.35 AUD 29.46 AUD	1211.16 AUD 1465.50 AUD	227.53 AUD 275.31 AUD
Standaard	TCP/IP
Kabellengte	...	20 m
Maat	M8
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Kabeldoorsnede	...	3 x 1.5 mm ²
Uitvoeringsmateriaal	Verzinkt staal
Schermgrootte	4.0 Mpx
Sterkteklasse	8.8
Type poortaanrijving	Mechanisch, Voor vleugelpoorten - set voor tweevleugelige poort	...
Nominale spanning	...	230 V AC / 50 Hz
Scansysteem	Progressief
Maximale trekkracht	3500 N	...
Maximale totaalstroom	...	16 A
Maximale totaalbelasting	...	3680 W
Afmeting sleutel	6 mm
Type motor	Enkelfasig, 230 V AC	...
Aantal stopcontacten	...	1 x CEE 7/5
Zekering	...	—
Schakelaar	...	—
Lengte schroefdraad	35 mm
Maximale poortlengte	4 m (enkelvoudige vleugel met optie voor elektromagnetisch slot)	...
Lijnsnelheid	16 mm/s (max)	...
Draaihoek	110 ° (max)	...
Automatisch sluiten van de poort	✓	...
Automatische blokkering van het aandrijfmechanisme	✓	...
Eindschakelaar	✓	...
Mogelijkheid voor aansluiting van fotocellen	✓	...
Mogelijkheid voor aansluiting van signaallampen	✓	...
Maximale hoeveelheid geprogrammeerde afstandsbedieningen	255 Kanalen	...
Draadloos transmissiebereik	≥ 50 m (in open gebied)	...
Resolutie	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx 1920 x 1080, - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Frequentieband -systeem	433.92 MHz	...
Aantal cycli per uur	≤ 30	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Belangrijkste kenmerken	Overeenstemming met DIN 912	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zelfremmend aandrijfmechanisme • Montagesteunen meegeleverd : <ul style="list-style-type: none"> - achtersteun (op de paal) voor lassen/schroeven - voorsteun (op de vleugel) voor lassen • Meegeleverd: behuizing voor de controller 	...
Objectief	2.8 mm
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ° (gegevens van de producent) • 98 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp	30 m
Verhouding signaal/ruis (S/N)	> 50 dB
RS-485-interface	—
Geheugenkaartsleuf	—
Beeldcompressiemethode	H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	—
Audio	—
Werktemperatuur	-20 °C ... 55 °C	...
Bitrate	24 ... 10240 kbps - H.264
Transmissiesnelheid main stream	20 b/s @ 2688 x 1520 25 b/s @ 2304 x 1296
Netwerkitinterface	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	20
ONVIF	2.42
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • D-WDR - Breed dynamisch bereik • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • D-ZOOM - digitale zoom • Mirror - Gespiegeld beeld
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS , Android: Gratis app IMOU • iOS (iPhone): Gratis app DMSS , iOS (iPhone): Gratis app IMOU
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / admin
Standaard IP-adres	192.168.1.108
Toegangspoorten voor www	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777
ONVIF-poort	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
Voeding	220 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA
Vermogensverbruik	< 4 W
Kleur	...	Oranje	<ul style="list-style-type: none"> • Zwart (actuator G-Bat 400) • Lichtgrijs (behuizing controller) 	Wit
Behuizing	<ul style="list-style-type: none"> • Kunststof + Metaal (actuator G-Bat 400) • Kunststof (behuizing controller) 	Dome - Metaal
Vandaalbestendig	IK10
Dichtheidsklasse	<ul style="list-style-type: none"> • IP44 (actuator G-Bat 400) • IP55 (behuizing controller) 	IP67
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C

Gewicht	0.017 kg	1.57 kg	5.6 kg (enkel aandrijvingselement voor de poort)	0.344 kg
Afmetingen	Ø 12.8 x 42.8 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> • 735 x 107 x 185 mm (enkel aandrijvingselement voor de poort) • 265 x 205 x 87 mm (behuizing controller) 	Ø 110 x 81 mm
Ondersteunde talen	Engels, Pools
Producent / Merk	FAAC / GENIUS	DAHUA
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	3 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00