




	IP KAMERA APTI-301C2-28WP - 3 Mpx 2.8 mm	KAMEROS LAIKIKLIS TR-JB07-D-IN UNIVIEW	ANTIVANDALINĖ IP KAMERA GT-CI22D3-28VF - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY
			
	481.80 SEK 582.98 SEK	496.36 SEK 600.60 SEK	678.89 SEK 821.46 SEK
Standartas	TCP/IP	...	TCP/IP
Jutiklis	1/2.7 " CMOS	...	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Montažinių angų atstumas	...	39 x 39 mm 52 x 52 mm 64 x 64 mm	...
Vaizdo procesorius	Hisilicon 3516C
Angų kiekis	...	3 x 4	...
Matricos dydis	3 Mpx	...	2.43 Mpx
Tinkamas kameroms	...	UNIVIEW	...
Medžiaga	...	Aluminis	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	...	58 mm	...
Rezoliucija	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 704 x 576 - D1
Objektyvas	2.8 mm, 3 Mpx	...	2.8 ... 12 mm
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Matymo kampas	• 95 ° (gamintojo duomenys) • 102 ° (mūsų testai)	...	• 84 ° ... 23 ° (gamintojo duomenys) • 93 ° ... 33 ° (mūsų testai)
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	≥ 52 dB	...	> 50 dB
IR apšviestuvo aprėptis	25 m	...	30 m
Atminties kortelės lizdas	—
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	H.264 / MJPEG
Pralaidumas (bitrate)	64 ... 12000 kbps	...	16 ... 8000 kbps
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	20 kps @ 3 Mpx	...	max. 25 kps - 1080p
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Tinklo protokolai	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...	TCP, HTTP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP, PPPoE, ONVIF
Audio	—	...	—
Aliarmo įvestys/išvestys	—	...	—
WEB Server	Integruotas - 80 portas	...	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	10	...	10
RS-485 sąsaja	—	...	—
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 80 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa BitVision • iOS (iPhone): Nemokama programa BitVision	...	Portas: 5800 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa Fseye • iOS: Nemokama programa Fseye
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / admin	...	admin / (null)
Numatytas adresas IP	192.168.1.168	...	192.168.1.188
Prieigos portas per www	80	...	80, 554, 1935
Prieigos portas per programą į PC	80	...	5050, 5051, 5052
Prieigos portas per mobiliąją programą	80	...	5800
ONVIF prievadas	80	...	80
ONVIF	2.4	...	2.21
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Pagrindinis srautas rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pagalbinis srautas	...	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Pagrindinis srautas rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Pagalbinis srautas
Antivandalinė	✓



Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ICR - mechaninis IR filtras • Flicker Control - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • Judesio detekcija • Privatumo zonos • Dienos/nakties režimas • Automatinis baltumos balansas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • WDR - (Wide Dynamic Range) plati apšvietimo dinamikos aprėptis • ICR - mechaninis IR filtras • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • CVBS, SPOT išvestis • Laiko žyma ir aprašymas ant vaizdo • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Dienos/nakties režimas - konfigūruojamas • Galimybė suteikti skirtingus įgaliojimus atskiriems naudotojams • Privatumo zonos - maks. 4
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 440 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Galios suvartojimas	≤ 5.3 W
Korpusas	Compact, Aluminis	...	Dome - Metalinė
Spalva	Balta	Balta	Balta
Sandarumo klasė	IP66	...	IP67
Darbo temperatūra	-20 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Svoris	0.31 kg	0.76 kg	1.01 kg
Matmenys	Ø 73 x 155 mm	130 x 125 x 58 mm	Ø 148 x 130 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, bulgarų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, turkų, italų
Gamintojas / Markė	APTI	UNIVIEW	GEMINI TECHNOLOGY
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai