




	КОНТРОЛЛЕР ОСВЕЩЕНИЯ LED LED-WC/RF 2.4 GHz MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	IP-KAMERA DS-2CD2083G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision
			
	280.41 CZK 280.41 CZK	477.89 CZK 477.89 CZK	7765.13 CZK 7765.13 CZK
Стандарт	TCP/IP
Сенсор	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Применение	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - одноцветные светодиодные ленты (MONO) 12-24V	Сотрудничество со светодиодной подсветкой - одноцветные светодиодные ленты (MONO) 12-24V	...
Размер матрицы	8.3 Mpx
Номинальное напряжение	12 ... 24 V DC	12 ... 24 V DC	...
Максимальная суммарная нагрузка	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	120 W	...
Полный максимальный ток	12 A	5 A	...
Количество входов	1	1	...
Количество выходов	2 (мощность)	1	...
Разрешение	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Тип разъема	• винтовой зажимный механизм, • Гнездо 5.5/2.1 / винтовой зажимный механизм - вход питания	винтовой зажимный механизм	...
Объектив	2.8 mm
Беспроводная связь	2.4 GHz	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Угол обзора	107 °
Дальность радиосвязи (на открытой территории)	30 m
Компрессия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Дальность передачи осветительного ИК прибора	40 m
Тревожные входы / выходы	—

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Функция повторителя позволяет передавать управление до последующих модулей LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC даже за пределами прямого действия пульта дистанционного управления 	<ul style="list-style-type: none"> • Локальное управление физической кнопкой, • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Включение/выключение освещения и регулировка яркости, • Режим отсутствия позволяет случайным образом включать и выключать освещение, имитируя присутствие членов семьи, • Обслуживание технологий pWiFi 	...
Аудио	—
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 512GB (возможна локальная запись)
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 8.3 Мрх
Рабочая температура	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	6
ONVIF	✓
Доступ с мобильного телефона	—	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение wBox на Android • Бесплатное приложение wBox на iOS 	Порт: 8000 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения	8000
Порт ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Интерфейс RS-485	—

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • EXIR - технология высокоэффективных инфракрасных диодов, которые равномерно освещают всю сцену, как центральную точку, так и углы • Anti-Flicker - Технология, устраняющая утомляющий эффект мерцания изображения • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Поворот изображения и зеркальное отражение • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Настройка зоны конфиденциальности • Интеллектуальное обнаружение движения (с различением людей и транспортных средств) • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение - классификация людей и транспортных средств, обнаружение лица
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Корпус	Пластмасса	Пластмасса	Compact, Металлический
Цвет	Белый	Черный	Белый
Класс плотности	...	IP20	IP67
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, вьетнамский, итальянский
Вес	0.03 kg	0.014 kg	0.5 kg
Размеры	75 x 36 x 17 mm	35 x 24 x 18 mm	Ø 70 x 162 mm
Производитель/ Марка	MiBOXER / Mi-Light	BleBox	Hikvision
SAP Code	311316039
Гарантия	2 года	2 года	3 года