

	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-E04HQHI-B 4 KANALIT ACUSENSE Hikvision	VIDEOGA UKSETELEFONI KOMPLEKT KTP03 DAHUA
		
	232.65 CHF 232.65 CHF	441.42 CHF 441.42 CHF
Sensor	...	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Vaatenurk	...	107 °
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Infrapunavalgusti	...	✓
Sisseehitatud lähidistantslugeja	...	Ligipääsukaardid - 13.56 MHz S50
Teenindatavate abonentide arv	...	1
UTP kategooria	...	UTP kat. 5e
Videosisendid	4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Videoväljundid	1 tk HDMI 1 tk VGA	...
Helisisendid	4 - Heli üle koaksiaalkaabli	...
Heliväljundid	—	...
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265	H.264
Korpus	...	Plastik, Veekindel
Kaitsme klass	...	IP65 - pärast korpuse ja paigalduspinna vahelise ühenduse tihendamist näiteks silikooniga
Salvestiste resolutsioonid	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI / HD-CVI / AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	...
Varjestus	...	7 " juhtiv puutetundlik ekraan
Resolutsioon	...	1024 x 600
Sisemälu	...	—
Mälukaardipesa	...	—

Salvestuskiiruse muutmine	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kaadrit/s 4M-N @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080p @ 1 ... 15 kaadrit/s 1080N @ 1 ... 25 kaadrit/s 720p @ 1 ... 25 kaadrit/s 960H @ 1 ... 25 kaadrit/s igale kanalile	...
Salvestusrežiimid	Käsitsi, liikumistuvastus, graafik	...
Juhtiv	...	juhtiv puuetundlik ekraan
Ühilduvad kõvakettad	1 x 512 GB eSSD - Sisseehitatud, Salvestustele mõeldud ruum : 480 GB	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)	...
Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine nende aja või faili nime järgi. Esitus: edasi, kiire, aeglane. Esitab maksimaalselt 4 kaamerapilti korraga	...
Häiresisendid	...	6 (1 - uksekell)
Häireväljundid	...	1
Võrguliides	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	...
RS-485 liides	...	—
Võrgufunktsioonid	Võrgukliendi tarkvara või brauser IE: reaajas esitus, salvestiste taasesitus ja otsimine, salvesti parameetrite osaline häälestamine	...
Voolutarve	...	≤ 5 W • ≤ 6 W (töö) • ≤ 2 W (standby)
Võrguprotokollid	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS	...
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp Hik-Connect	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.64	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / -	...
Veebilehitseja pääsupordid	80	...
PC-kliendi pääsupordid	554 RTSP, 8000	...
Mobiilkliendi pääsupordid	8000	...
Standardid	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
ONVIF-port	80	...
Juhtimine	...	—

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Peavoog • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Kõrvalvoog 	...
Häiresisendid/-väljundid	—	...
PTZ-kontroll	Juhtimine ühildub coax HD-TVI Hikvision-ga	...
Liikumistuvastus	2.0	...
LAN-pordid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, • 4 x RJ45 10/100 Base-TX (4 x PoE (802.3af/at))
LED-dioodid	...	Power, Link/Act, PoE
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • DVR seeriast AcuSense • Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, Deep Learning tehnoloogia • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega) • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaja summutamine ja vähendamine / digitaalne mürasummutus, • IP Dahua-kaamerate tugi, • Võrgusalvesti (SOS) tugi, • Sisseehitatud mikrofoni, • Sisseehitatud kõlarid, • Kahe-suunaline kommunikatsioon, • Helitugevuse reguleerimine, • Halduskeskusest pärineva teabe vastuvõtmine ja vaatamine, • Režiim DND ,
Edastuskiirus	...	10 / 100 Mbps : 2 LAN-pordid + 4 LAN & PoE-pordid
USB	2 tk USB 2.0	...
Hiire tugi	✓	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	30 W / PoE-port
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	—	...
Maks. koguvõimsus	...	36 W
MAC-aadresside tabel	...	2k
Värv	Must	Grafiit Must
Töörežiimid	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP 	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 100 Mbps

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Töötab ainult koos mobiilirakendusega, ilma VTH monitorita • Monitori funktsioon koos võimalusega avada ust nutitelefone, tahvelarvuti või VTH sisepaneeli abil • Liikumistuvastus • Lai dünaamiline ulatus (WDR) • Kahesuunaline kommunikatsioon, • Sisseehitatud mikrofon, • Sisseehitatud kõlarid, • Rikkumistuvastus - korpuse avamine, • Uksekontakti sisend ja väljumise nupu väljund • PoE toiterežiim : Seade toetab 8-kontaktilist toitevoolu • Režiim EXTEND - pordid PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 toetavad edastamist kuni kaugusele 250 m • Watchdog PoE / PD Alive režiim - PoE toitega seadmete portide jälgimine ja mittereageerivate seadmete tuvastamisel toimub automaatne taaskäivitus toitevoolu katkestamise abil • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmetevaheliste pingeerinevuste ja -löövide vastu • Kensington Lock
Sertifikaadid	...	CE, FCC
Toitevarustus	12 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1000 mA • PoE : 36 V ... 57 V DC / 350 mA, • 12 V DC / 1 A 100 V ... 240 V AC
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C -10 °C ... 55 °C -10 °C ... 55 °C
Kaal	0.42 kg	0.16 kg 0.34 kg 0.56 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mõõtmed	152 x 122 x 46 mm	135 x 71 x 35 mm 190 x 135 x 26 mm 194 x 108 x 35 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia	poola, inglise
Tootja / mark	Hikvision	DAHUA
SAP Code	300228637	...
Garantii	3 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00