



	РЕГИСТРАТОР IP NVR302-16E2 16 КАНАЛОВ UNIVIEW	РЕГИСТРАТОР IP NVR501-16B 16 КАНАЛОВ UNIVIEW
		
	710.13 AUD 710.13 AUD	411.82 AUD 411.82 AUD
Стандарт	TCP/IP	TCP/IP
Поддерживаемые разрешения	max. 12 Мрх - 4000 x 3000 рх	max. 8.3 Мрх 4K UHD - 3840 x 2160 рх
Выходы видео	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA Присутствует возможность настройки функции SPOT на одном из выходов	1 шт. HDMI 4K 1 шт. VGA
Поддержка аудио	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Каналов - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Каналов - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио
Входы аудио	1 шт. CINCH	1 шт. CINCH
Выходы аудио	1 шт. CINCH	1 шт. CINCH
Метод сжатия изображения	Ultra 265 / H.265 / H.264	Ultra 265 / H.265 / H.264
Поток (bitrate)	max. 320 Mbps	max. 80 Mbps
Поддерживаемые жесткие диски	2 x 10 TB SATA	1 x 8 TB SATA
Режимы записи	Ручной, тревожный, детектор движения, график	Ручной, детектор движения, график
Архивация на внешних носителях данных	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)
Поиск и воспроизведение звукозаписей	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Синхронное воспроизведение в разделении на 1/4/6/8/9/16 каналов	Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно Расширенный поиск (одна секунда) Синхронное воспроизведение в разделении на 1/4/6/8/9/16 каналов
Сетевой интерфейс	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Сетевые функции	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер max. 128 он-лайн пользователи
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP
ONVIF	✓	✓

Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.30	DHCP или 192.168.1.30
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456	admin / 123456
Доступ с мобильного телефона	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView
Порты доступа через веб-сайт	80, 554	80, 554
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation
Порт доступа через мобильного приложения	80	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Последовательные порты	RS-485	—
Тревожные входы / выходы	8 / 2	—
Управление обратными наконечниками PTZ	• Камеры PTZ Uniview • Управление RS-485	Камеры PTZ Uniview
Детектор движения	✓	✓
Интеллектуальный анализ изображения	✓	✓

Выбранные функции	<p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, вход в отмеченную область, покинуть отмеченную область, смена сцены, заброшенный/недостающий объект, слежение объектов, подсчет людей, определение размера толпы • Обнаружение звука • Обнаружение человека • Обслуживание функций ANR • Fisheye-Dewarping - коррекция зрения "рыбьего глаза" в перспективе • Коридорный режим - пригодный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений 	<p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции</p> <ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, вход в отмеченную область, покинуть отмеченную область, смена сцены, заброшенный/недостающий объект, слежение объектов, подсчет людей, пересекающих линию, подсчет людей, определение размера толпы • Обнаружение звука • Детектор движения • Обслуживание функций ANR • Коридорный режим - пригодный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений
Поддержка мыши	✓	✓
Пульт IR в комплекте	—	—
Switch PoE	—	...
Питание	12 V DC / 3.33 A	12 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	max. 12 W (без HDD)	max. 6 W (без HDD)
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Вес	1.74 kg	0.69 kg
Размеры	380 x 322 x 53 mm	260 x 222 x 47 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, словацкий, итальянский	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, словацкий, итальянский
Производитель/ Марка	UNIVIEW	UNIVIEW
Гарантия	3 года	3 года