

	REGISTRATORE IP TC-R3440 SPEC:I/B/N/V4.0 40 CANALI TIANDY	MULTIPRESA AK-SP-05B AKYGA
		
	1020.21 EUR 1244.66 EUR	9.04 EUR 11.03 EUR
Standard	IP	...
Tensione nominale	...	230 V AC / 50 Hz
Risoluzioni supportate	max. 16 Mpx	...
Corrente massima totale	...	10 A
Carico massimo totale	...	2500 W
Tempo di risposta	...	< 25 ns
Uscite video	1 unità HDMI 4K 1 unità VGA Le uscite video sono indipendenti l'una dall'altra	...
Numero di prese di rete	...	5 prese con contatto di protezione 10A/250V
Supporto per audio	40 Canali - Audio da telecamere	...
Fusibile automatico ritardato	...	10 A / 250 V
Ingressi audio	1 unità	...
Uscite audio	1 unità	...
Tensione nominale del sistema di protezione contro sovratensione	...	250 V / 50 Hz
Filtro antidisturbo	...	RFI ≤ 10 dB
Corrente massima di scarica	...	4.5 kA
Metodo di compressione dell'immagine	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Assorbimento massimo di energia	...	150 J
Interruttore	...	retroilluminato
Dischi rigidi supportati	4 x 10 TB SATA	...
Lunghezza del cavo	...	3.0 m
Modalità di registrazione	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione	...
Custodia	...	Plastica (ABS)
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)	...
Colore	...	Nero

Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta • Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) • Riproduzione da un max. di 16 telecamere contemporaneamente 	...
Temperatura di funzionamento	...	5 °C ... 50 °C
Interfaccia di rete	2 x RJ-45 - 10 / 100 / 1000 Mbps	...
Funzioni di rete	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato	...
ONVIF	✓	...
Bitrate	max. 400 Mbps	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio	...
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.3	...
RTSP URL	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Flusso principale rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Sottoflusso	...
Porte di accesso via browser	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porte di accesso via applicazione PC	3000, 3001	...
Porte di accesso via applicazione mobile	3000, 3001	...
Accesso da cellulare	Porta: 3000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita EasyLive Plus • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EasyLive Plus	...
Accesso dal computer PC	Porta: 3000 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita Easy7 Smart Client Express	...
Ingressi / uscite di allarme	16 / 4	...
Rilevazione di movimento	✓	...
Analisi Intelligente dell'Immagine	—	...
USB	1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0	...
RS232	1 unità	...
RS485	1 unità	...
Supporto per il mouse	✓	...
Telecomando IR fornito in dotazione	—	...

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • I dischi possono operare nell'array RAID JBOD/0/1/5/6/10 Supporto per l'analisi intelligente dell'immagine, disponibile in telecamere TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • attraversamento della linea (trappola a scatto) • doppio attraversamento della linea • oggetto abbandonato/mancante • rilevamento del bighellonaggio in una data area • attività di corsa • rilevamento del parcheggio • mappa di calore • cambio di scenario • indicazione di perdita di segnale • Riconoscimento di targhe • rilevamento delle persone in servizio • rilevamento di raduno di persone • Modalità di monitoraggio del parcheggio • rilevamento del casco protettivo • conteggio di persone • funzioni avanzate di acquisizione del volto - (fino a 100 000 volti nella base dei dati) 	...
Alimentazione	12 V DC / 5 A (alimentatore fornito in dotazione)	...
Peso	3.32 kg	0.372 kg
Dimensioni	440 x 355 x 76 mm	305 x 50 x 40 mm
Lingue supportate	polacco, inglese, albanese, arabo, spagnolo, coreano, italiano, turco, russo, thai, francese, neerlandese, ebraico, vietnamita, tedesco, ucraino, portoghese	...
Costruttore / Marca	TIANDY	AKYGA
Garanzia	3 anni	2 anni