

	<a href="#">PĀRSPRIEGUMA IEROBEŽOTĀJS AXON-RS485 SIMETRISKĀS LĪNIJAS RS-485</a>	<a href="#">KAMERAS PĀRSPRIEGUMA IEROBEŽOTĀJS SPEED DOME OPSD-5</a>
		
	41.61 EUR 50.35 EUR	22.76 EUR 27.54 EUR
Nominālais spriegums	6 V	...
Maksimālais spriegums	10 V	...
Nominālā strāva	0.75 A	...
Nominālā izlādes strāva (līnija-līnija) [C3]	25 A - 10/1000 μs	...
Nominālā izlādes strāva (līnija-zemējums) [C2]	5 kA - 8/20 μs	...
Standarts	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 5 Mpx</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Sprieguma aizsardzība Up līnija-līnija nominālajai strāvai [C3]	≤ 16 V - 1 kV/μs	...
Aizsardzības spriegums līnija-zemējums [C2]	≤ 1000 V - 1.2 kV / 50 μs	...
Ierīce aizsargā	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video līniju (simetrisko vai asimetrisko signālu)</li> <li>• RS-485</li> <li>• Barošana 12V DC</li> <li>• Barošana 24V AC</li> </ul>
Ieejas savienotāja veids	...	spaiļu plāksne
Izejas savienotāja veids	...	spaiļu plāksne
Joslas platums	0 MHz ... 1 MHz	...
Kapacitāte līnija-līnija	50 pF	...
Kapacitāte līnija-zemējums	16 pF	...
Savienotāji	2x trīskārša skrūvju spaile, noņemama, 1.5 mm <sup>2</sup> , attālums 3.5 mm	...
Aizsardzības parametri	Atbilstoši PN-EN61643-21	...
Korpuss	Metāla, melna	...

Sliekšņspriegums	...	> 2.4 V (dzīsla/dzīsla) ( Video ) > 8.2 V (dzīsla/dzīsla) ( RS-485 ) > 15 V (dzīsla/dzīsla) ( Barošana 12V DC ) > 36 V (dzīsla/dzīsla) ( Barošana 24V AC ) > 18.4 V (dzīsla/zemējums) ( Video ) > 19.4 V (dzīsla/zemējums) ( RS-485 ) > 47 V (dzīsla/zemējums) ( Barošana 12V DC ) > 47 V (dzīsla/zemējums) ( Barošana 24V AC )
Maksimālā izvades jauda	...	5 kA ( Video ) 5 kA ( Barošana 12V DC ) 5 kA ( Barošana 24V AC )
Strāvas impulsa maksimālā vērtība RS-485 (t=8.3ms)	...	30 A
Līnijas ierindas kompleksā pretestība	$\leq 2 \Omega$	1 $\Omega$ ( Dzīsla Video )
Noslodze	...	< 7 pF ( Video )
Reakcijas laiks	...	15 ns ( Video ) 15 ns ( RS-485 ) 15 ns ( Barošana 12V DC ) 15 ns ( Barošana 24V AC )
Darba temperatūra	...	-50 °C ... 55 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	< 95 %
Svars	0,07 kg	0.11 kg
Izmērs	69 x 32 x 20 mm	120 x 91 x 37 mm
Ražotājs / Marka	...	DELTA
Garantija	3 gadi	3 gadi