



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR DHI-XVR5104C-S2 4 KANALER DAHUA	IP HÆRVÆRKSSIKRET KAMERA BCS-L-DIP22FC-AI2 NightColor - 1080p 3.6 mm
		
	182.73 AUD 182.73 AUD	229.68 AUD 229.68 AUD
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse	...	2 Mpx
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP	TCP/IP
Video indgange	4 stk. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Opløsning	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Video udgange	1 stk. HDMI 1 stk. VGA	...
Objektiv	...	3.6 mm
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (producentdata) • 83 ° (vores testresultater)
Audio indgange	<ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. CINCH, • 4 - Lydsupport via koaksialkabel, kun HD-CVI 	...
RS-485 interface	...	—
Audio udgange	1 stk. CINCH	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Antal af komprimeringsniveauer	6	...
Billede komprimeringsmetode	H.264 / H.264+	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Audio afsløring
Data transmissionshastighed	...	25 fps @ 1080p
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Optagne billede opløsning	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1280 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 960 x 576, 720 x 576 • IP : max. 2592 x 1944 	...

Samlet maksimal optagelseshastighed	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 60 fps @ 1280 x 1440 px, 60 fps @ 1920 x 1080 px, 100 fps @ 960 x 1080 px, 100 fps @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 100 fps @ 960 x 576 px, 100 fps @ 720 x 576 px • IP : 300 fps @ 2592 x 1944 px 	...
Netværksprotokoller	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	...	Indbygget
Maks. antal af online brugere	...	20
ONVIF	...	20.06
Hastighedsregulering af optagelse	<ul style="list-style-type: none"> 1 ... 25 fps @ 2592 x 1944 px - IP 1 ... 15 fps @ 1280 x 1440 px 1 ... 15 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 960 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 960 x 576 px 1 ... 25 fps @ 720 x 576 px for hver kanal	...
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Standard IP adresse	...	192.168.1.108
Web browser adgangsporte	...	80, 37777
PC klient adgangsporte	...	37777
Mobile klient adgangsporte	...	37777
ONVIF port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Strømforbrug	...	≤ 3.8 W
Hus	...	Dome - Metal
Tætningsklasse	...	IP67
Hærværkssikret	...	IK10
Arbejdstemperatur	...	-40 °C ... 60 °C



Arbejdsdrifter	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p • 3 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 1 x IP @ 5 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 2 x IP @ 5 Mpx • 1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL @ 4M-N / 1080p + 3 x IP @ 5 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL / IP + 2 x IP @ 5 Mpx <p>Alle tilstande tillader enhver kombination af AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL kameraer</p>	...
Optagelsesmodes	Manuel, Bevægelse detektion, Diagram	...
Understøttede harddiske	1 x 8 TB SATA	...
Eksterne lagerenheder backup	Gem enkeltbilleder og alle optagelser fra DVR drev til USB drev	...
Søgning og afspilning af optagelser	<p>Finding af optagelser efter tid + tidslinje med optagelsestype. Afspilning: fremad, hurtig, langsom, trin for trin</p> <p>Avanceret søgning (med en sekund nøjagtighed)</p>	...
Netværksfunktioner	<p>Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre</p>	...
Mobiltelefon support	<p>Port nr.: 37777 eller adgang til en sky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS 	<p>Port nr.: 37777 eller adgang til en sky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program BCS Manager • iOS (iPhone): Gratis program BCS Manager
Alarm indgange/udgange	—	1 / 1
PTZ kontrol	<p>IP Speed Dome kameraer</p> <p>Kontrol kompatibel med coax PTZ HD-CVI</p>	...
Bevægelsesdetektering	Opdel skærmen i : 22 x 18 detektionsfelter	...



Udvalgte funktioner	Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, overskridelse af linjen, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Bevægelsesdetektering • Konfigurerbare Privacy Zones • Mirror - Spejlbillede • Varmekort - markeringen i billedet af tilsvarende farver områder med forskellig trafik • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, forladte / manglende objekt, hurtig bevægelse, påvisning af mistænkelig adfærd, ændring af scene, ulovlig parkering, indsamling af mennesker detektion, mennesketælling - påvisning og vedligeholdelse af 4 uafhængige områder, afsløring ansigt - avanceret ansigtsgenkendelses- og søgefunktioner
Mus betjening	✓	...
IR fjernbetjening i sættet	—	...
Strømforsyning	12 V DC / 2 A (strømadapter medfølger)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA
Farve	Hvid	Hvid
Vægt	0.50 kg	0.46 kg
Dimensioner	212 x 205 x 43 mm	Ø 122 x 90 mm
Understøttede sprog	engelsk, Bulgarsk, tjekkisk, finsk, græsk, polsk, rumænsk, serbisk, slovensk, ungarsk	polsk, engelsk, tjekkisk, fransk, spansk, dutch, tysk, portugisisk, russisk, italiensk
Oprindelsesland	Kina	...
Producent / Mærke	DAHUA	BCS
Garanti	3 år	3 år