

	СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР ВРАТЕСК- FS22-44TP	IP КАМЕРА T4A-PV Wi-Fi, Smart Dual Light Active Deterrence - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	ЕКСТЕНДЕР HDMI+USB- EX-100	КУТИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ PUH-3P-M16
				
	45.68 EUR 54.82 EUR	45.91 EUR 55.09 EUR	105.30 EUR 126.36 EUR	2.53 EUR 3.04 EUR
Стандарт	...	IP
Брой отвори	2
Брой изводи /клеми/	2 x 3 пр.
Напрежение на изолацията	300 V
Поддържани резолюции HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	...
Максимален обхват на трансмисията	100 m UTP cat. 5e, 6	...
Диаметър на кабела	Ø 3.5 ... Ø 10.2 mm
Макс. брой приемници работещи едновременно	253	...
Стандарт за монтаж	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
Протоколи	HDbiT	...
Сечение на проводника	0.5 ... 1.5 mm ²
Размер на TV в инчове	32 " ... 55 "
Товароносимост	35 kg
Резолюция	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Вертикален наклон	-10 ° ... 10 °
Матрица	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Завъртане по хоризонтала	—
Обектив	...	2.8 mm
Ротация в равнината на екрана	—
Ъгъл на виждане	...	98 °
Обхват на IR осветителя	...	30 m
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED)	...	30 m
Отношение сигнал/шум (S/N)	...	> 56 dB
Гнездо на карта памет	...	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Избрани характеристики	Регулируема височина на рафта в диапазона от 60 cm	...	• Необходимост от отделно захранване за предавателя и приемника	...
Метод за компресия на образа	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Алармени Входи / Изходи	...	—
Работна температура	-10 °C ... 60 °C	...
Аудио	...	• Вграден микрофон, • Вграден високоговорител, • Поддръжка на двупосочно аудио • Аудио изход • Детекция на звук
Допустима относителна влажност на околната среда	0 % ... 90 % (без конденз)	...
Скорост на трансмисията на главния поток	...	25 кадри/сек (fps) @ 4 Mpx
Интерфейс	...	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Вграден
Макс. брой on-line потребители	...	20
ONVIF	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Достъп от мобилен телефон	...	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS
IP адрес по подразбиране	...	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
Портове за достъп чрез интернет	...	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на РС	...	37777
Порт за достъп чрез мобилно приложение	...	37777
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • Функция за активно възпиране • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Mirror - Огледален образ • Завъртане на изображението и огледално отражение • Детекция на движение - макс. 4 конфигурируеми зони - Детекция на човек • Зони за секретност - макс. 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Екстендерът също така позволява да се разшири обхвата на USB 2.0 порт, напр. с цел да се управлява рекордера с помощта на мишката • Устройствата не изискват директна връзка, също така работят през мрежата LAN • Аудио трансфер по мрежа 	...
Захранване	...	12 V DC / 600 mA (в комплект с адаптер)	2 x 5 V DC / 1 A (в комплект с адаптер)	...
Консумация на мощност	...	≤ 7.1 W
Корпус	...	Dome - Пластмаса
Цвят	Черен	Бял
Клас на защита	...	IP67	...	IP68
Клас на механична защита	...	—
Работна температура	...	-40 °C ... 60 °C
Тегло	12 kg	0.32 kg	0.168 kg	...
Размери	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	Ø 110 x 102 mm	110 x 89 x 26 mm - Размери на предавателя или приемника	58 ... 65 x 21 x 21 mm
Поддържани езици	...	полски, английски
Производител / Марка	BRATECK	DANUA
Гаранция	2 години	3 години	2 години	2 години