



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <a href="#">CAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>  | <a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H50C2-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>   |
|  |    |    |
|  | 196.63 EUR<br>235.96 EUR  | 25.00 EUR<br>30.00 EUR  |
| Système de scanner                           | Progressif  | ...   |
| Standard                                     | TCP/IP  | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL  |
| Transducteur                                 | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS   |
| Taille de la matrice                         | 5 Mpx   | 5 Mpx   |
| Résolution                                   | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p | • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 images/sec. / 12.5 images/sec.,<br>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 images/sec.<br>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 images/sec. |
| Objectif                                     | 2.8 mm  | 3.6 mm  |
| Angle de vue                                 | • 106 ° (données du fabricant)<br>• 102 ° (nos tests)   | • 83 ° (données du fabricant)<br>• 71 ° (nos tests)   |
| Le rapport signal/bruit(S/N)                 | > 56 dB   | ...   |
| Portée de l'illuminateur IR                  | 30 m  | 25 m  |
| Prise de carte mémoire                       | —   | ...   |
| Réglage de la puissance de l'illuminateur IR | ...   | Automatique   |
| Méthode de compression d'images              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   | ...   |
| Entrées/Sorties d'alerte                     | —   | ...   |
| Audio  | Microphone intégré  | ...   |
| Sortie vidéo                                 | ...   | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - sélection avec le commutateur  |
| Menu écran OSD                               | ...   | ✓   |
| Vitesse de transmission du flux principal    | 20 images/sec. @ 5 Mpx<br>25 images/sec. @ 4 Mpx  | ...   |
| Interface de réseau                          | 10/100 Base-T (RJ-45)   | ...   |
| Protocoles réseau                            | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast   | ...   |
| WEB Server                                   | Intégré   | ...   |
| Nombre maximum d'utilisateurs en ligne       | 20  | ...   |
| ONVIF  | 20.06   | ...   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

|   |   |   |
|---|---|---|
| Fonctions sélectionnées                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>• Possibilité de changement de résolution, de qualité et de débit</li> <li>• Détection de mouvements</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• D-ZOOM - Zoom numérique</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• Mode jour/nuit (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul> |
| Accès du téléphone portable                               | Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> </ul>   | ...   |
| Adresse IP par défaut                                     | 192.168.1.108   | ...   |
| Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur | admin / -<br>Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage   | ...   |
| Ports d'accès via www                                     | 80, 37777   | ...   |
| Ports d'accès via un logiciel PC                          | 37777   | ...   |
| Port d'accès via un logiciel mobile                       | 37777   | ...   |
| Port ONVIF  | 80  | ...   |
| RTSP URL  | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0<br>- Flux principal<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1<br>- Flux auxiliaire   | ...   |
| Couleur   | Blanc   | Blanc   |
| Alimentation  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 310 mA</li> </ul>  | 12 V DC / 400 mA  |
| Consommation d'énergie                                    | $\leq 4.5 \text{ W @ PoE}$<br>$\leq 3.7 \text{ W @ 12 V DC}$  | $\leq 4.8 \text{ W}$  |
| Boitier   | Dome - En métal   | Compact - Aluminium   |
| Classe d'étanchéité                                       | IP67  | IP66  |
| Température de travail                                    | -40 °C ... 60 °C  | -10 °C ... 60 °C  |
| Dimensions  | Ø 94 x 85 mm  | 157 x 66 x 68 mm  |
| Poids   | 0.33 kg   | 0.3 kg  |
| Langues   | anglais, espagnol, russe  | anglais   |
| Fabricant/Marque  | DAHUA   | APTI  |
| Garantie  | 3 ans   | 2 ans   |