




	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ROE/ЕРОЕ LR2110-8ET-120 8-ПОРТОВЫЙ SFP DAHUA	ДЕРЖАТЕЛЬ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ MC-755 MACLEAN	БЕСПРОВОДНОЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗБИТИЯ СТЕКЛА AX PRO DS-PDBG8-EG2-WE Hikvision
			
	601.80 AUD 601.80 AUD	9.63 AUD 9.63 AUD	106.56 AUD 106.56 AUD
Поддерживает	HIKVISION AX PRO
Максимальная ширина пилота	...	47 mm	...
Материал	...	ABS	...
Обнаружение	Датчик разбитого стекла
Дальность передачи	max. 8 m
Угол обнаружения	120 °
Регулировка чувствительности	2, 4, 6, 8 m
Сигнализация тревоги	<ul style="list-style-type: none"> • Диод LED : Цвет - голубой, • Сигнал на приемно-контрольный прибор
Частотный диапазон	868 MHz - Tri-X Wireless
Дальность радиосвязи (на открытой территории)	max. 1600 m
Тревожные входы	NO/NC
Время работы батареи	~ 5 годов
Расход потребления энергии	max. 24 mA
Порты LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x порт SFP 1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE / PoE (802.3af/at) - Цвет зеленый, • 2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / ePoE / PoE (802.3af/at) - Цвет оранжевый
Управление	—
Класс среды	II
Цвет	...	Черный	Белый

Скорость передачи	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 6 Портов LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Порт LAN - Uplink, • 1000 Mbps - 1 Порты SFP - Uplink
SAP Code	314300119
Максимальная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / порт PoE @ PoE (802.3af/at) или ePoE, • 60 W @ High PoE
Общая максимальная мощность	120 W
Таблицу MAC-адресов	8k
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка функции Auto-learning и Auto-aging адресов MAC • Контроль потока данных • защита от грозových разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами • Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне. • Возможность монтажа на стене или на рейке DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенные в основе магниты позволяют монтировать на металлические поверхности • Изящная и прочная конструкция • Самая простая и быстрая установка 	<ul style="list-style-type: none"> • Работа извещателя на основе высококлассного всенаправленного микрофона • обнаружение разбитого обычного стекла, закаленного и ламинированного - Толщина стекла : 2.4 mm ... 6.4 mm, Размер оконного стекла : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m • Цифровой детектор • Индикатор сигнала • Двухсторонняя связь • Шифрование данных AES-128 • Защита от помех за счет скачкообразной перестройки частоты обеспечивает надежную передачу • Обнаружение саботажа - открытие корпуса, отсоединение от основы • Дистанционное управление
Диоды LED	Power, Link/Act
Питание	48 V DC ... 57 V DC (блок питания в комплекте)	...	2 x батарея CR123A 3 V (в комплекте)
Тип корпуса	DIN
Рабочая температура	-30 °C ... 65 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Вес	0.6 kg	0.03 kg	0.08 kg
Размеры	150 x 100 x 42 mm	110 x 55 x 27 mm	24 x 107 x 39 mm
Производитель/ Марка	DAHUA	MACLEAN	Hikvision
Гарантия	5 лет	2 года	2 года