




	<a href="#">ROUTER TL-WR844N 300 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 CT2U3-13AB- EU-WH-BP 1 m</a>	<a href="#">MONTAŽNI OKVIR A10- FRAME</a>
			
	16.92 USD 16.92 USD	38.60 USD 38.60 USD	12.36 USD 12.36 USD
Tip ohišja	...	...	1 U Rack 10"
Material izvedbe	...	...	Kovina
Razpon frekvence	2.412 GHz ... 2.472 GHz	...	...
Barva	...	...	Črn
Tip antene	2 x 5 dBi Vsesmetna antena	...	...
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Hitrost prenosa	300 Mbps	...	...
Konektorji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Vtičnica - USB-B 3.0</li> <li>• 13 x vtičnica - USB-A</li> <li>• 1 x Vtičnica napajanja - Vtičnica 5.5/2.1</li> </ul>	...
Dolžina vodnika	...	1 m	...
Standard USB	...	3.0	...
Ohišje	...	Umetni material	...
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Mbps - WAN,</li> <li>• 4 x 10/100 Mbps - LAN</li> </ul>	...	...
Indikatorji LED	LAN, INTERNET, WiFi	...	...
Občutljivost sprejemnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270M : -70 dBm @ 10% PER</li> <li>• 130M : -74 dBm @ 10% PER</li> <li>• 108M : -74 dBm @ 10% PER</li> <li>• 54M : -77 dBm @ 10% PER</li> <li>• 11M : -87 dBm @ 10% PER</li> <li>• 6M : -90 dBm @ 10% PER</li> <li>• 1M : -98 dBm @ 10% PER</li> </ul>	...	...
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No-IP</li> <li>• DynDNS</li> </ul>	...	...
Strežnik DHCP	✓	...	...
Aktualizacija firmware	✓	...	...
Načini dela	Usmerjevalnik, Access Point, Range Extender, WISP	...	...

Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x</li> <li>• Mrežna zapora SPI</li> <li>• Tablica dostopa / zavrtnitve dostopa glede na naslove MAC kartic strank</li> <li>• Hardverska povezava naslovov IP + MAC na ravni porta</li> </ul>	...	...
Vmesnik za upravljanje	Brskalnik WWW, aplikacija Tether	...	...
Moč oddajnika	max. 20 dBm	...	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipka RESET</li> <li>• Vgrajen 4-portni switch</li> <li>• Orežje za goste - ločeno in varno omrežje za goste</li> <li>• 2x2 MIMO</li> <li>• Nemoten tekoč prenos v kakovosti HD - funkcije IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN prispevajo k optimalnosti prenosa IPTV</li> <li>• kloniranje naslova MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracija dostopa do Interneta</li> <li>• starševska kontrola</li> <li>• Kontrola dostopa</li> <li>• Statični / dinamični routing</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Preusmerjanje portov</li> <li>• DMZ</li> <li>• seznam strank DHCP</li> <li>• IPv4/IPv6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidna izvedba</li> <li>• Signalizacija LED</li> <li>• Vsaka vtičnica ima neodvisno izklopno stikalo</li> </ul>	...
Napajanje	5 V DC / 0.6 A (Napajalnik v kompletu)	12 V DC / 5 A (v kompletu)	...
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...	...
Teža	0.12 kg	0.191 kg	0.19 kg
Dimenzije	115 x 107 x 25 mm	235 x 62 x 28 mm	256 x 44 x 21 mm
Proizvajalec / Znamka	TP-LINK	ORICO	DELTA
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta