

	TOEGANGSCONTROLE ASC2102B-T DAHUA	MEERVOUDIGE VERDEELSTEKKER LE-049490 (4- STOPCONTACTEN) 3 m LEGRAND	TOEGANGSPUNT RG- RAP2200(E) 2.4 GHz 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps REYEE
			
	174.75 EUR 211.45 EUR	17.33 EUR 20.97 EUR	130.64 EUR 158.07 EUR
Aantal ondersteunende toegangen	2 (tweerichting)
Nominale spanning	...	230 V AC / 50 Hz	...
Maximale totaalstroom	...	16 A	...
Samenwerking	DAHUA ASC2204C-H
Maximale totaalbelasting	...	3680 W	...
Aantal ondersteunde lezers	4 st.
Aantal stopcontacten	...	4-contacten met aardpen 16A/250V CEE 7/5	...
Samenwerking met een accu	—
Zekering	...	—	...
Schakelaar	...	—	...
Outputlijnen	5 st. - Relais
Kabeldoorsnede	...	3 x 1.5 mm ²	...
Frequentiebereik	2.4 GHz (2.400 ... 2.435 GHz) 5 GHz (5.150 ... 5.850 GHz)
Alarmingangen/uitgangen	5 / 1
Kabellengte	...	3 m	...
Behuizing	...	Kunststof	...
Kleur	...	Wit / Lichtgrijs	...
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Wiegand 34/26, • CAN (Controler Area Network)-bus
Antennetype	2x2 MIMO, 2.4 GHz / 5.0 GHz - 2 dBi, Geïntegreerd - 2 x omni- antenne
Standaarden	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Transmissiesnelheid	400 Mbps + 867 Mbps

Beveiliging	WPA-TKIP WPA2 AES WPA-PSK
LAN-poorten	2 x 10/100/1000 Mbps
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Android: Gratis app Ruijie Reyee iOS (iPhone): Gratis app Ruijie Reyee
Vermogen zender	• 20 dBm @ 2.4 GHz (max) • 20 dBm @ 5.0 GHz (max)
Voeding PoE	PoE (802.3af/at)
Voeding	12 V DC / 1 A	...	12 V / 1.5 A (geen adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	≤ 12.95 W
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 geïndexeerde gebruikers • Geschiedenis van 30 000 gebeurtenissen • Beveiliging tegen meervoudig gebruik van de zelfde code/kaart voor toegangscontrole (anti-passback) • Alarm voor te lang openstaande deur en opening zonder toestemming • Ingebouwde watchdog • Mogelijkheid voor montage op de wand of op een DIN TS-35-rail 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid voor wand-of plafondmontage • Aantal gebruikers : 110 (max) • Kaarten van ruimten en bereik • Eenvoudig en uniform systeem voor het beheren van alle apparaten • Intuïtieve installatie en configuratie van vele geavanceerde functies
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C	...	0 °C ... 40 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	max. 95 % (geen condensatie)	...	5 % ... 95 %
Gewicht	0.384 kg	0.55 kg	0.47 kg
Afmetingen	209 x 117 x 51 mm	208 x 53 x 37 mm	195 x 195 x 43 mm
Producent / Merk	DAHUA	LEGRAND	RUIJIE / REYEE
Garantie	3 jaar	2 jaar	3 jaar