

	IP-KAMERA IPC3614SS-ADF28KM-I0-BLACK - 4 Мрх 2.8 mm UNIVIEW	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ POE DH-PFS3110-8P-96 8-ПОРТОВЫЙ + SFP DAHUA
		
	1158.51 PLN 1158.51 PLN	605.00 PLN 605.00 PLN
Порты LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x порт SFP 1000 Base-X • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T • 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at)
Стандарт	TCP/IP	...
Сенсор	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Размер матрицы	4 Мрх	...
Система сканирования	Прогрессивный	...
Разрешение	2688 x 1520 - 4 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 2304 x 1296 - 3 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р	...
Объектив	2.8 mm	...
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 96 ° (данные производителя) • 92 ° (наши испытания) 	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	40 m	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 52 dB	...
Интерфейс RS-485	—	...
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	...
Скорость передачи	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 8 Порты LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 Порт Uplink • 1000 Mbps - 1 порт SFP
Максимальная выходная мощность	...	30 W / порт PoE
Общая максимальная мощность	...	96 W
Метод сжатия изображения	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Тревожные входы / выходы	—	...

Таблицу MAC-адресов	...	8k - Автоматическое обновление таблицы MAC адресов
Метод передачи	...	Сохранить и выслать
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Передача аудио по сети • Обнаружение звука 	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 4 Мрх	...
Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Саморегулирующийся оптоволоконный порт SFP 100M/1000M • Контроль потока данных • защита от грозových разрядов и разницы напряжения и потенциалов между устройствами • Предназначен для промышленного применения в широком температурном диапазоне.
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Диоды LED	...	Power, Link/Act
WEB Server	Встроенный	...
Сертификаты	...	CE
Макс. количество он-лайн пользователей	32	...
ONVIF	✓	...
Рабочая температура	...	-30 °C ... 65 °C
Доступ с мобильного телефона	Доступ через облако (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение EZView • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EZView 	...
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.13	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / 123456	...
Порты доступа через веб-сайт	80, 554	...
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 80 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение EZStation	...
Порт доступа через мобильного приложения	80	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Основной поток rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Дополнительный поток	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR, 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Поворот изображения и зеркальное отражение • Зоны конфиденциальности - макс. 4 • Обнаружение движения с распознаванием силуэта человека/автомобиля • Sharpness - резкие контуры изображения • Коридорный режим - пригодный для мониторинга коридоров, въездных ворот и узких помещений • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица, подсчет людей, определение размера толпы, смена сцены 	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA 	53 V DC / 1.8 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	≤ 4 W	...
Корпус	Dome, Металлический	...
Цвет	Черный	...
Класс плотности	IP67	...
Антивандальная	—	...
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Вес	0.44 kg	0.540 kg
Размеры	Ø 111 x 94 mm	150 x 100 x 42 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, чешский, испанский, голландский, французский, немецкий, португальский, словацкий, венгерский, итальянский	...
Производитель/ Марка	UNIVIEW	DAHUA
Гарантия	3 года	3 года