





	VODNIK USB-R/C/USB-W-1M/B 1.0 m	PAMETNI VENTIL ZA NAMAKALNI SISTEM ATLO-VRIC-BLE-TUYA Bluetooth BLE-Tuya Smart	DVOJNO PAMETNO STIKALO ZA LUČI NA DOTIK ATLO-TB-TUYA Wi-Fi-Tuya Smart	KAMERA IP RCS-TIP3200IR-E-III - 1080p 2.8 mm	PRENOSNA VTIČNICA PCE-2246 400 V 32 A 4P 6H IP44 / IP54	NOSILEC ZA MONTAŽO NA STEBER USH-S2	TISKALNIK ETIKET PT-H107 Rosther
							
	2.15 CHF 2.15 CHF	23.87 CHF 23.87 CHF	9.88 CHF 9.88 CHF	96.42 CHF 96.42 CHF	6.77 CHF 6.77 CHF	11.75 CHF 11.75 CHF	44.44 CHF 44.44 CHF
Standard	...	...	...	TCP/IP	...	...	...
Osvetljevalnik	...	...	...	...	...	...	LCD 12 znakov
Pretvornik	...	...	...	1/2.9 * Progressive Scan CMOS	...	...	...
Tip (velikost)	...	3/4 *	...	...	...	...	...
Vodnik	Vtič USB-C / Vtič USB-A	...	...	...	...	...	...
Uporaba	...	samodejno upravljanje namakanja	Deluje skupaj z razsvetljavo - vklapljanje/zdkapljanje	...	...	...	...
Maksimalna tokovna obremenitev	...	...	...	...	32 A	...	...
Velikost matrice	...	...	...	2.1 Mpx	...	SH-250/310/145, SH-410/310/145, SH-540/310/145	...
Delovanje skupaj	...	...	...	...	...	...	...
Število polov	...	...	...	...	4P	...	...
Sistem skeniranja	...	...	...	Progressivni	...	...	...
Material	PVC	...	...	...	...	Magnelis - ogljikovo jeklo, prevlečeno z žitno cink-aluminij-magnezij	...
Dolžina vodnika	1.0 m	...	...	...	...	...	...
Ozemljitev	...	...	...	...	6h	...	...
Število pritrilnih elementov	...	...	...	...	...	2	...
Električni vod	...	...	...	...	max. 4 x 6 mm²	...	...
Delovni tlak	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi	...	...	...	...	...
Širina traku	...	...	...	...	...	...	3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm - Tip T2e
Standard USB	2.0	...	...	...	...	...	...
Debelina pločevine	...	...	...	...	...	1.5 mm	...
Nazivna napetost	...	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	400 V / 50 ... 60 Hz	...	...
Kabelski priključki	...	...	...	...	uviti priključki	...	...
Tehnologija tiskanja	...	...	...	...	...	...	Toplotni prenos
Razmik montažnih odprtín	...	...	...	...	...	235 mm	...
Tip vtiča	...	...	...	...	CEE	...	...
Pretok vode	...	13 ... 33 l/min	...	...	...	...	...
Maksimalna moč	...	...	300 W (za vsak izhod)	...	...	...	...
Nazivni tok	...	...	max. 10 A	...	...	...	...
Ločljivost	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Čas odprtja/zaprtja	...	5 ... 10 s	...	...	...	...	...
Število tipk	...	...	2 (na dotik)	...	...	...	...
Material kontaktov	...	...	...	...	CuZn	...	...
Število izhodov	...	...	2	...	...	...	...
Največji premer izolacije voda	...	...	...	...	20 mm	...	...
Zaseg radijske komunikacije (na odprtem terenu)	...	15 m	...	...	...	...	...
Tip konektorja	...	...	uviti priključki	...	...	...	...
Brezžična komunikacija	...	Bluetooth	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...	...
Premjer kabla	~ 3 mm	...	...	...	...	...	...
Objektiv	...	...	...	2.8 mm	...	...	...
Vidni kot	...	...	...	105 °	...	...	...
Zaseg IR osvetljave	...	...	...	30 m	...	...	...
Razmerje signal/šum (S/N)	...	...	...	> 50 dB	...	...	...
Vmesnik RS-485	...	...	...	...	...	...	...
Vtičnica pomilne kartice	...	...	...	...	...	...	...
Metoda kompresije slike	...	...	...	H.264 / MJPEG - Pomožni tok	...	...	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	...	...	...	...	...
Audio	...	...	...	...	...	...	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visoka odpornost na motnje</li> <li>100% bakreni vod</li> <li>2 x Cu - AWG 30 ; Podatki</li> <li>2 x Cu - AWG 24 ;</li> <li>Napajanje</li> <li>Solidna izvedba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>harmonogram - 20 nalog,</li> <li>časovnik,</li> <li>ročno zalivanje (aplikacija ali gumb),</li> <li>časovni zamik po dežju : 24, 48, 72 h - v primeru deževanja naprava ne bo aktivirala razpršilnika,</li> <li>daljnjski dostop - prehod Bluetooth/Wi-Fi,</li> <li>glasovno upravljanje</li> <li>Dioda STATUS</li> <li>Nizke porabe toka</li> <li>Enostavna montaža - ventili se montira neposredno na pipe</li> <li>Adapter 3/4" / 1/2" (v kompletu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom,</li> <li>harmonogram,</li> <li>časovnik,</li> <li>Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov,</li> <li>daljnjski dostop,</li> <li>glasovno upravljanje,</li> <li>Signalizacija LED</li> <li>Osvetljena, krmilna plošča na dotik</li> <li>Izdelek ne ustreza standardnim montažnim dozam s premerom 60 mm</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razpoložljive pisave: 1</li> <li>Razpoložljivi okvirji: 8</li> <li>Razpoložljivi simboli: 177</li> <li>Vgrajen ročni rezalnik</li> <li>V sestavu kaseta s trakom : 12 mm, Črn tisk na beli podlagi, 4 m</li> </ul>	
Pretočnost (bitrate)	...	...	...	4 ... 8192 kbps - H.264	...	...	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	...	≤ 80 %	...	...	...	...
Hitrost prenosa glavnega toka	...	...	...	25 sl/s @ 1080p	...	...	...
Mrežni vmesnik	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Mrežni protokoli	...	...	...	IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTPS, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	...	...	...
WEB Server	...	...	...	Vgrajen	...	...	...
Delovna temperatura	...	4.5 °C ... 45 °C	20 °C ... 50 °C	...	...	...	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	...	...	20	...	...	...
ONVIF	...	...	...	2.42	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostop iz mobilnega telefona	...	• Brezplačna aplikacija <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Brezplačna aplikacija <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	• Brezplačna aplikacija <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Brezplačna aplikacija <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>	...	...	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	...	...	admin / admin	...	...	...
Privzeti maslov IP	...	...	...	192.168.1.108	...	...	...
Porti dostopa prek strani www	...	...	...	80, 37777	...	...	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	...	...	37777	...	...	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	...	...	37777	...	...	...
Port ONVIF	...	...	...	80	...	...	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...	...	...
Izbrane funkcije	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe</li> <li>• Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti</li> <li>• Detekcija gibanja</li> <li>• Cone zasebnosti</li> <li>• Konfiguriranje območja zasebnosti</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> </ul>	...	...	...
Napajanje	...	2 x Baterija 1.5V, tip AA(LR6/FR6 (ni v kompletu)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	...	...	6 x Baterija 1.5V, tip AAA/LR03
Poraba moči	...	...	...	≤ 4 W	...	...	...
Ohišje	...	Umetni material (ABS) + Njlon, Odporna na UV sevanje, Vodoodporna	Umetni material + Akrilno steklo (pleksi steklo)	Compact - Kovinska	...	...	...
Barva	Črn	Črn + Zelen	Bel	Bel	Rdeč	...	...
Razred tesnosti	...	IP55	...	IP66	IP44 / IP54	...	...
Delovna temperatura	...	...	...	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Teža	0.023 kg	0.19 kg	0.134 kg	0.384 kg	0.25 kg	0.31 kg	0.39 kg
Dimenzije	...	137 x 68 x 89 mm	86 x 86 x 34 mm	Ø 70 x 165 mm	161 x 94 x 67 mm	...	207 x 110 x 59 mm
Podpirani jeziki	...	...	...	angleški, poljski	...	...	...
Proizvajalec / Znamka	...	...	...	BCS	PCE	...	Brother
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00