



	<a href="#">CAIXA DO DISCO RÍGIDO MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN</a>	<a href="#">CONTROLADOR DE ACESSO ASI1212F DAHUA</a>
		
	58.96 PLN 72.52 PLN	944.00 PLN 1161.12 PLN
Suporte para cartões	...	13.56 MHz S50
Distância de leitura de cartões	...	1 ... 3 cm
Teclado embutido	...	—
Operação autónoma	...	✓
Suporte para bateria	...	—
Linhas de entrada	...	3
Linhas de saída	...	3
Discos rígidos suportados	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...
Tempo de identificação	...	< 1.5 s
Saídas	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Indicação do estado de funcionamento	Indicadores LED	...
Comunicação	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485</li> <li>• Wiegand</li> <li>• LAN</li> </ul>
Interface RS-485	...	✓
Caixa	Plástico	...
Interface RS-232	...	—
Interface Wiegand	...	✓
Interface de rede	...	10/100 Base-T
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.108
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
USB	...	—
Ranhura para cartão de memória	...	—
Memória interna	...	Suporta o armazenamento de 150 000 registos
Alimentação	5 V DC - desde a porta USB	12 V DC / 1 A

Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecrã LCD incorporado 240 x 320 px - 2.8 " ecrã táctil capacitivo</li> <li>• Leitor de impressão digital integrado</li> <li>• Memória de 3000 padrões de impressões digitais</li> <li>• Possibilidade de ligar um leitor externo ASR (controlo da porta em dois sentidos)</li> <li>• Modos de identificação : Identificador de proximidade 13.56 MHz S50, Impressão digital, PIN, Qualquer combinação desses elementos</li> <li>• Verificação remota do acesso</li> <li>• Detecção anti-intrusão - remoção da superfície de montagem</li> <li>• Suporte para sensor de abertura e botão de saída</li> <li>• Indicação de entrada forçada e porta não fechada</li> <li>• 30000 utilizadores indexados</li> <li>• Capacidade de configurar grupos de acesso</li> <li>• 128 horários</li> <li>• 128 fusos horários dentro do horário</li> <li>• Horários feriados</li> <li>• Anti-passback</li> <li>• Integração com o sistema de alarme através da linha de entrada/saída</li> <li>• Programação remota do computador</li> </ul>
Grau de protecção	...	—
Temperatura de operação	...	-10 °C ... 45 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	...	5 ... 90 % (sem condensação)
Dimensões	118 x 40 x 9 mm	115 x 115 x 32 mm
Peso	0.05 kg	0.22 kg
Línguas suportadas	...	inglês
Fabricante / Marca	MACLEAN	DAHUA
Garantia	2 anos	3 anos