




	ВЪТРЕШЕН ПРОТЕКТОР НА ЩЕПСЕЛА RJ-45 RJ45/WP-T/INF*P100	БОЛТ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА SS-M8X30/KL-8.8	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM
			
	4.08 GBP 4.90 GBP	0.14 GBP 0.17 GBP	66.38 GBP 79.66 GBP
Размер	...	M8	...
Материал	...	Поцинкована стомана	...
Клас на якост	...	8.8	...
В опаковка	100 бр. Цена за пакет
Избрани характеристики	...	Съвместимост с DIN 933	...
Стандарт	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Предназначение	Вътрешен протектор на модулния щепсел RJ-45
Материал	Гума
Размер на ключа	...	13 mm	...
Дължина на резбата	...	30 mm	...
Резолюция	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 кадри/сек (fps) , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 кадри/сек (fps) , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 кадри/сек (fps) , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Матрица	1/2.8 " CMOS
Обектив	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Ъгъл на виждане	124 ° ... 36 °
Обхват на IR осветителя	40 m
Видео изход	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	Вграден микрофон
Екранно OSD меню	✓

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Автоматичен баланс на бялото • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Режим ден/нощ • ICR - Механичен IR филтър
Захранване	12 V DC / 840 mA
Консумация на мощност	≤ 10 W
Корпус	Доме, Метална
Цвят	(прозрачен)	...	Графит
Клас на защита	IP66
Клас на механична защита	—
Работна температура	-20 °C ... 60 °C
Тегло	0.001 kg	0.015 kg	0.53 kg
Размери	27 x 12 x 15 mm	...	Ø 119 x 98 mm
Поддържани езици	полски, английски
Производител / Марка	BCS UNIVERSAL
Гаранция	2 години	2 години	3 години