

	<a href="#">CAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">POINT D'ACCES RG-RAP1200(P) 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps REYEE</a>	<a href="#">ROUTER RUT140 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>
			
	118.78 EUR 142.54 EUR	110.52 EUR 132.62 EUR	53.27 EUR 63.92 EUR
Fréquence	...	2.4 GHz, 5 GHz	2.4 GHz
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	...
Transducteur	Progressive Scan CMOS	...	...
Taille de la matrice	5.0 Mpx	...	...
Type d'antenne	...	2.4 GHz / 5 GHz : 2 dBi - Intégrée	Prise SMA-RP - sans antenne
Standards	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	IEEE 802.11 b/g/n
Interface WAN	...	...	1 x 10 / 100 Mbps
Vitesse de la transmission	...	2.4 GHz : max. 400 Mbps + 5 GHz : max. 867 Mbps	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps
Contrôleurs LED	...	...	Power, WAN, LAN
LTE	...	...	—
QSS	...	...	—
WDS	...	...	—
Serveur DHCP	...	...	✓
DDNS	...	...	Prise en charge > 25
Mode de travail	...	...	Access Point, Station
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx ,</li> <li>• HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p ,</li> <li>• CVBS : 960 x 576 - 960H</li> </ul>	...	...
Objectif	2.8 mm	...	...
Angle de vue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 98 ° (données du fabricant)</li> <li>• 95 ° (nos tests)</li> </ul>	...	...
Portée de l'illuminateur IR	60 m	...	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	Automatique	...	...

Ports LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps PoE IN 1 x 10/100/1000 Mbps LAN + PoE OUT 3 x 10/100/1000 Mbps	1 x 10 / 100 Mbps
Accès du téléphone portable	...	Android: Application gratuite <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">Ruijie Reye</a>	...
Sortie vidéo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Prise BNC	...	...
Menu écran OSD	Menu OSD est accessible via l'enregistreur	...	...
Protections	...	WPA, WPA2 AES, WPA-PSK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• OWE</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> <li>• WEP</li> <li>• EAP-TLS</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• masquage de SSID</li> <li>• filtrage des adresses MAC</li> <li>• Pare-feu</li> <li>• Protection contre les attaques DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS</li> <li>• Liste blanche / Liste noire</li> </ul>
Puissance de l'émetteur	...	< 19 dBm @ 2.4 GHz < 18 dBm @ 5 GHz	...
Interface de la gestion	...	Navigateur Web, Ruijie Cloud	Navigateur Web, application Teltonika RMS
Adresse IP par défaut	...	...	192.168.1.1
Système d'exploitation	...	...	RutOS (Linux OS based)
Mise à jour firmware	...	...	✓
Alimentation PoE	...	✓	...

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR <math>\geq</math> 130 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> </ul>	...	...
Boitier	Compact, Métal + Plastic	Plastique	...
Couleur	Blanc + Noir	...	...
Classe d'étanchéité	IP67	...	...
Température de travail	-40 °C ... 60 °C	...	...
Langues	anglais	...	...
SAP Code	300510468	...	...

Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - la fonction de transmission multi-antenne qui permet d'augmenter la bande passante et la fiabilité de la connexion avec le client du réseau</li> <li>• Le point d'accès est géré via le site Internet et le cloud (application Ruijie Reeye)</li> <li>• Nombre d'utilisateurs : 110 (max)</li> <li>• Commutateur du réseau sans fil</li> <li>• Statistiques de la transmission sans fil</li> <li>• Contrôle d'accès</li> <li>• filtrage des adresses MAC</li> <li>• Isolation des clients du réseau sans fil</li> <li>• Data mapping SSID à VLAN</li> <li>• Touche RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support de la technologie Mesh,</li> <li>• Conformité au protocole Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA</li> <li>• Auto-détection MDI/MDI-X - détecte automatiquement le mode de transmission de données</li> <li>• Routage statique / dynamique</li> <li>• Support de la technologie VoIP,</li> <li>• Aperçu sur la topologie et l'état du réseau</li> <li>• Prise en charge de WMM (mécanisme QoS standard 802.11e)</li> <li>• Prise en charge de DHCP Relay</li> <li>• Equilibrage de la charge d'une bande</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• Prise en charge de VLAN</li> <li>• Réseaux VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Conformité au protocole MQTT</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Configuration via l'application Teltonika RMS</li> <li>• Touche RESET</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Résistance aux chocs</li> <li>• Conçu pour des applications industrielles dans une large plage de température.</li> <li>• Mounting on DIN rail,</li> <li>• 3-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages</li> <li>• Mise à la terre</li> <li>• Classe d'étanchéité : IP30</li> </ul>
Certificats	...	...	CE, UKCA, FCC, WEEE
Alimentation	12 V DC / 480 mA	PoE (802.3af/at)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Alimentation à partir de LAN1</li> </ul>

Consommation d'énergie	≤ 5.8 W	≤ 8 W ( 23.4 W (max) )	≤ 2 W
Température de travail	...	0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 75 °C
Humidité relative de l'air admissible	...	0 % ... 100 %	10 % ... 90 % (sans condensation)
Poids	0.57 kg	0.23 kg	0.15 kg
Dimensions	217 x 87 x 80 mm	126 x 85 x 47 mm	123 x 69 x 25 mm
Fabricant/Marque	Hikvision	RUIJIE / REYEE	Teltonika
Garantie	3 ans	3 ans	2 ans