



	FJÄRRKONTROLL FÖR LED BELYSNINGSSTYRENHETER FUT092 2.4 GHz, MONO, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT (RGBWW) MiBOXER / Mi-Light	ACCESSPUNKT 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
		
	9.81 EUR 9.81 EUR	151.08 EUR 151.08 EUR
Frekvensområde	...	2.4 GHz
Användningsområde	Samarbete med LED-belysning : LED-lister (RGB/RGBW/RGBCCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Antal kanaler.	4	...
Trådlös telekommunikation	2.4 GHz	...
Radiokommunikationsområdet (vid öppen yta)	30 m	...
Antenntyp	...	1 x Rundstrålande antenn Wi-Fi - 5 dBi (SMA-kontakt) , 2 x Rundstrålande antenn 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP-kontakt)
Hölje	Plast	...
Standarder	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Färg	Vit	...
Överföringshastighet	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
LAN-portar	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Sändarens effekt	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
LED-indikeringar	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signalindikering
Nätverkstyp	...	4G, 3G, 2G
LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
DHCP-server	...	✓

Skydd	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • gömning av SSID • filtrering av MAC-adresser
Förvaltnings gränssnitt	...	Webbläsare, Teltonika RMS app, SMS
Utvalda egenskaper	Pekknappar för manövrering	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Stöd för VoIP teknik, • SIM-uttag • Stöd för DHCP Relay • DHCP kundlista • Statisk/dynamisk router • Stöd för VPN • Förvald -adress : 192.168.1.1 • Konfiguration med app Teltonika RMS • WAN backup-anslutning - tack vare den fullt fungerande WAN / LAN porten kan man använda olika typer av backup-anslutningar, inklusive kabel-, fiber- och DSL modem
Strömförsörjning	2 x Batteri 1.5V, typ AAA/LR03 (ingår inte)	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (nätadapter ingår) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Strömförsörjning från LAN1
Effektförbrukning	...	≤ 6.5 W
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 75 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	...	10 % ... 90 % (ingen kondensation)
Vikt	0.07 kg (utan batteri)	0.13 kg
Dimension	137 x 55 x 21 mm	83 x 80 x 25 mm
Tillverkare/Varumärke	MiBOXER / Mi-Light	Teltonika
Garanti	2 år	2 år