




	VANDALOODPORNNA KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDBW2241F-A-0280B-S2-DIP - 1080p 2.8 mm DAHUA	KABELSKO KORITO PROSTO LE-638168 50x20 S PREGRADO LEGRAND	VIJAK S ŠESTKOTNO GLAVO SS-M8X20/KL-8.8
			
	205.37 CAD 205.37 CAD	5.31 CAD 5.31 CAD	0.21 CAD 0.21 CAD
Velikost	M8
Širina	...	50 mm	...
Višina	...	20 mm	...
Razred trdnosti	8.8
Dolžina	...	2000 mm	...
Material izvedbe	...	PVC	Pocinkano jeklo
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Pretvornik	Progressive Scan CMOS
Velikost ključa	13 mm
Velikost matrice	2.1 Mpx
Dolžina navoja	20 mm
Delovna temperatura	...	15 °C ... 60 °C	...
Izbrane značilnosti	...	Korito ima fiksno pregrado	Skladnost s DIN 933
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zaseg IR osvetljave	30 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska
Objektiv	2.8 mm
Vidni kot	• 109 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N)	> 65 dB
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω - izbirane s preklopnikom
Audio	Vgrajen mikrofoni - samo HD-CVI

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Način dela dan/noč • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Sharpness - izostritev slike • Mirror - zrcalna slika • Območja zasebnosti - maks. 8
Zaslonski menu OSD	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA
Napajanje	12 V DC / 225 mA
Poraba moči	≤ 2.7 W
Ohišje	Dome, Kovinska
Barva	Bel	Bel	...
Vandaloodporna	IK10
Razred tesnosti	IP67	IP40	...
Delovna temperatura	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.33 kg	0.42 kg	0.012 kg
Dimenzije	Ø 106 x 51 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	LEGRAND	...
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta