





	TV- VAGY MONITORTARTÓ AX-HAMMER	AKKUMULÁTORMENTES VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐGOMB ATLO-DB-2/TX	MUNKAIÓ NYILVÁNTARTÓ ASA3213G-MW DAHUA	AJTÓ VEZÉRLŐ ACCO-KP2 SATEL
				
	44.65 AUD 56.71 AUD	6.53 AUD 8.29 AUD	780.88 AUD 991.72 AUD	176.87 AUD 224.62 AUD
Bemeneti vonalak	12
Együtműködés	...	ATLO-DB-2/RX
Átalakító	CMOS	...
Kimeneti vonalak	12
Jelzés módja	...	LED jelzés
Mátrix méret	2 Mpx	...
Működési hatótáv	...	max. 150 m nyílt terepen
Frekvenciasáv	...	433 MHz
Üzem módok	<ul style="list-style-type: none"> • Autonóm működés, • Működés ACCO/ACCO NET rendszerben
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p	...
Szerelési szabvány	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
TV méret hüvelykben	23 " ... 70 "
Kimenetek terhelhetősége	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mA / 12 V DC - (OUT 1-12) • 0.5 A / 12 V DC - (+G 1-4)
Terhelhetőség	50 kg
Jelfogó kapcsolási feszültség	250 V AC, 30 V DC
Távolság a szerelési felülettől	83 ... 455 mm
Jelfogó érzékelők terhelhetősége	8 A
Kommunikáció	RS-485
Szabvány	TCP/IP	...
Függőleges dőlés	0 ° ... 15 °
IR megvilágító	✓	...
LED megvilágító	✓	...
Vízszintes forgatás	-45 ° ... 45 °
Hőmérséklet mérés	—	...
Forgatás a képernyő síkban	—
Hőmérséklet mérés tartomány	—	...
Hőmérséklet mérés pontossága	—	...
Arcfelismerés távolsága	0.3 m ... 1.5 m (max. 500 arc az adatbázisban)	...
Beépített RFID proximity olvasó	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • 500 RFID kártya memória 	...

Belső memória	150 000 rekord tárolását támogatja	...
Video kimenet	—	...
RS-485 interfész	✓	...
RS-232 interfész	—	...
Wiegand interfész	—	...
USB	1 x USB 2.0	...
Memória kártya bemenet	—	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	1 / 1 - Jelfogó kimenetek	...
Audio	Hangüzenet	...
Hálózati interfész	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...



Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • 5 programozható bemeneti NO/NC sor • További dedikált bemenetek az olvasók csatlakoztatásához, az olvasók jelenlétének vezérléséhez és a szabotázs áramkör csatlakoztatásához • elektromos bemenet • 2 programozható gyengeáramú kimeneti OC vonal • További kimenetek az olvasók csatlakoztatására • Relé kimenet az elektromágneses zár, a kapuvezérlők vagy az átjárót aktiváló egyéb eszközök vezérléséhez • 4 12 V/0.5 A tápegység kimenet • Egyes átjáró kiszolgálása belépés és kilépés engedélyezéssel, • 1024 felhasználó • Különböző jogosultságok adhatók az egyes felhasználóknak • Azonosítás: Kártya és/vagy PIN, Dallas iButton • 24 576 esemény előzménye • Munkaidő ellenőrzéssel kapcsolatos információk rögzítése • Legfeljebb 256 hozzáférési naptár, heti ütemterv, napi ütemterv, időkeret • Ünnepi beléptetési ütemterv • Többszörös használattal szembeni védelem ugyanazzal a beléptetési kóddal/kártyával (anti-passback) • A hozzáférési ütemterv szerinti ajtónyitás és zárás • Belépések korlátozása • Megfelelőség a EM-MARIN, Wiegand 26-56bit, DALLAS protokollal • micro USB csatlakozóalj - Szoftver frissítés lehetősége • Saját óra szünetmentes táplálással • Eszköz működési státuszát jelző LED kijelző • APS hálózati aljzat - SATEL tápegység (készlet nem tartalmazza)
------------------------	-----	-----	-----	--



Hálózati protokollok	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	Beépített	...
Áram felvétel	<ul style="list-style-type: none"> • 110 mA (Standby mód) • 480 mA (munka)
ONVIF	—	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	93 % ± 3 %
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített LCD kijelző, amely a videokamera képét mutatja - 4.3 " kapacitív érintőképernyő, 480 x 272 px • Felismerési módok : PIN, 13.56 MHz S50 érintés nélküli azonosító, Arcfelismerés, A fentiek bármilyen kombinációja • 500 felhasználó • Szoftver frissítés hálózaton keresztül • Valós idejű monitoring • Többszörös hitelesítés • Arckép készítés a kártya lehúzása után • Automatikus regisztráció • Munkaidő ellenőrzéssel kapcsolatos információk rögzítése • Statisztikai jelentések • Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra • Kimenet gomb támogatás • Ajtó állapot érzékelés • Zárvezérlés • Antiszabotázs védelem 	...
Táplálás	...	Elektromechanikus átalakító	12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)	12 V DC
Energiafogyasztás	≤ 18 W	...
Borítás	(ABS) műanyag	...
Szín	Fekete	...	Fekete + Ezüst	...
Védelmi osztály	...	IP44	—	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	...
Súly	4.8 kg	0.04 kg - Csengő nyomógomb	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (állvány nélkül) • 0.24 kg (állvánnyal) 	0.11 kg



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Méretek	670 x 430 x (83 ... 455) mm	75 x 40 x 20 mm	• 116 x 107 x 22 mm (állvány nélkül) • 116 x 107 x 78 mm (állvánnyal)	142 x 71 x 17 mm
Támogatott nyelvek	angol	...
Gyártó / Márka	DAHUA	SATEL
Garancia	2 év	2 év	3 év	2 év