




	PŘEPĚŤOVÝ CHRÁNIČ LE-411709 TRÍFÁZOVÝ, TYP AC 30 mA 63 A LEGRAND	SWITCH POE GTX- B1-10-82G 8-PORTOVÝ	PŘEDNÍ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA USP-UDMK-P PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY
			
	48.13 EUR 48.13 EUR	70.79 EUR 70.79 EUR	6.67 EUR 6.67 EUR
Materiál provedení	Hliník
Druh zařízení	Přepěťový chránič, Třífázový, Typ AC
Jmenovitý rozdílový proud	30 mA
Jmenovitý proud	63 A
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Počet pólů	4
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost	10000 A
Jmenovité napětí	400 V AC / 50 Hz
Typy konektorů	šroubové svorky
Správa	...	—	...
Kryt	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Šířka v modulech 17.5 mm	4
Diody LED	...	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Výrobce / Značka	LEGRAND
Přenosová rychlost	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE 	...
Provozní režimy	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - zařízení pracuje jako běžný switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 jsou navzájem izolovány a pracují odděleně s porty 9, 10 • S - Extend - Dosah : 250 m @ 10 Mbps 	...
Maximální výstupní výkon	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8 	...
Maximální celkový výkon	...	120 W	...
Tabulka MAC adres	...	2k	...

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost vybavení pomocnými kontakty, spouštěči a pohony z řady DX3 • Místo určené pro lísteček s popisem • Možnost připojení s pomocí hřebenových nebo kolíkových přípojníc 	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekce MDI/MDI-X - automatické vyhledávání nebo přenos dat • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Podpora funkcí Auto-learning a Auto-aging adres MAC • Režim PD Alive - monitorování portů, které napájejí zařízení PoE a automatický restart odpojením napájení při detekci neodpovídajícího zařízení • MTBF (Střední doba mezi poruchami) : 50000 h 	...
Certifikáty	...	CE, FCC Class B	...
Ochrany	...	Proti přepětí ± 4 kV	...
Napájení	...	100 ... 265 V AC	...
Provozní teplota	...	-10 °C ... 45 °C	...
Hmotnost	0.332 kg	0.77 kg	0.17 kg
Rozměry	71 x 83 x 75 mm	210 x 150 x 35 mm	96 x 80 x 73 mm
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky