

	PANELIS AR KABELU IŠVADI A19-FK-V1	SPRIEGIUMA SADALES PANELIS A19-TS-35/PD-3U	PIEKĻUVES KONTROLĪTERIS ASC-2204C- H DAHUA	MONTĀŽAS PROFILA AIZMUGURĒJAIS ATBALSTS USP-TN-600 SAULĒS PANEĻIEM	IZOLĀCIJAS KORPUSS LE601356 MODULU MONTĀŽAI UZ DIN-TS-35 SLIĒDES IEGRABD	SKANDAS KABELIS HL FIZX0 33	PROJEKTORA PODESTS PD-670	ELEKTROĢENERATORIS DY-7500 6000 W Dymaco	PIEKĻUVES KONTROLĒLERA MODULIS MC-16-PAC-ST-2 ROGER	PIEKĻUVES KONTROLĪTERIS ASC-2202C- D DAHUA
	135.92 CZK 164.46 CZK	1043.81 CZK 1263.01 CZK	19253.64 CZK 23296.90 CZK	163.83 CZK 198.23 CZK	40.78 CZK 49.34 CZK	5.40 CZK 6.53 CZK	377.67 CZK 456.98 CZK	12703.88 CZK 15371.69 CZK	8434.47 CZK 10205.71 CZK	14350.73 CZK 17394.38 CZK
Stipojamība										
Athibistība normām					PN-EN 60439-3					
Platums	19"	19"								
Atbalstīto pāreju skaits			4 (vienvirziena)						2 (divvirzieni)	2 (divvirzieni)
Atbalsts			DAHUA							DAHUA
Platums 17.5 mm moduļos					2					
Augstums	1 U	3 U								
Saderīgo lasītāju skaits			4 gab.						8	4 gab.
Sekcija						100 m - Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli				
Nominālā jauda								• 6000 W (ražotāja dati), • 5500 W (mūsu pārbaudes)		
Izejas līnijas			20 gab.							12 gab.
Listoņu skaits									neierobežots (nepieciešama atbilstošas licences iegāde)	
Maksimālā jauda								6500 W		
Attālums no montāžas virsmas							• 430 ... 650 mm (vertikāli), • 350 ... 560 mm (horizontāli)			
Izejas spriegums								230 V AC		
Aizsardzības klase		IP20			IP30					
Pielietojums	RACK 19"	RACK 19"								
Izejas līnijas			12 gab. - Relējs							4 gab. - Relējs
Datu nesēja skaits vienam identifikatoram									8 - Bezkontakta karte, PIN, pārķerušā nospiējumi u.tml.	
Atvērta attālumprojektorā uzstādīšanai							Ø 225 ... 316 mm			
Bufera atpūta									Notikumu buferis 8 000 000	
Iekšējā dzīslā						2 x Ø 0.35 mm Cu-OFD Daudzslēpju vads				
Izejas līniju skaits								2 gab. - vienfāzes		
Pielūces zona skaits									4	
Ārējais pārklājums						PVC				
Iebūvēts voltmetrs										
Vertikāls slīpums							-15° ... 15°			
Signalizācijas zonu skaits									4	
Pārklājuma krāsa							Bezkrāsains			
Izejas frekvence								50 Hz		
Sprieguma stabilitācija								AVR		
Frekvences mērīšana Hz										
Atbalsta akumulatoru			max. 7 Ah							12 V / 7 Ah
Horizontālā rotācija							8° ... 8°			
Dzinējstundu skaita mērīšana										
Izeja 12V DC										
Izgatavošanas materiāls	Tērauds - krāsotā ar pulveri	Tērauds - krāsotā ar pulveri			Alumīnijs		Tērauds - krāsotā ar pulveri			
Maiņstrāvas ģenerators līniju								Varš		
Dzinēja jauda								15 KM		
Komunikācija									• Ethernet - Līdzda RJ-45 • RACS 5 v2 (Roger) • Interferēns RS-485	• 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26
Dzinēja darba tilpums								420 cm ³		
Dzinēja tips								150F, 1-cilindra, 4-taktu, benzīns, gaisdzese		
Dzinēja iedarbināšana								Starteris vai manūāls		
Skaluma līmeņa darba laikā								• 96 dB (ražotāja dati), • 97 dB (mūsu pārbaudes)		
Vidējais degvielas patēriņš								1.3 l/h		
Degvielas tvertnes tilpums								25 l		
Degvielas līmeņa indikators										
Izvēlētais īpašības	<ul style="list-style-type: none"> Ievades atveres izmēri : 431 x 27 mm (pils rīmas) 4 punktu priekšējā stiprināšana pie RACK profiļiem Komplektā 4 skrūves M6 ar grozījiem Noturība pret koroziju 	<ul style="list-style-type: none"> TH-35 slīce Noturība pret koroziju Iespējams uzstādīt 24 drošinātājus 1 S platumā + 6 punktu priekšējā stiprināšana pie RACK profiļiem Komplektā 6 skrūves M6 ar grozījiem Korpusa apriņķa laukuma izmēri 420x20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Atbalsta 4 durvis (20 ieejas: 4x bloķēšanas atvēršanas, 4x durvju sensors, 4x izejas poga, 8x signālizācijas līnija) 200000 indeksētie lietoņi Notikumu 150000 vēsture Sērģiņveida savienojuma iespēja 128 laika grafiks Aizsardzības funkcija pret vienu un tā paša koda/kartes vairākkārtēju izmantošanu piekļuves iegūšanai (anti-passback) Pārīk ligi atvērtu un bez atļaujas atvērtu durvju signāls Sabotāžas atklāšana - korpusa atvēršana Iebūvēta sargierīce Atzīlņu programējamā no ģeneratora Reālā laika pulkstenis ar bateriju rezīnu Metāla korpusa ONVIF atbilstība 	Karstumsizturība : 85 °C			Montāžas iespēja pie sienas vai griestiem	Augsta līderes mobilitāte, pateicoties pievienotajiem riteņiem	<ul style="list-style-type: none"> VISO ST programā integrēts atbalsts Funkcijas VISO ST sistēmā: MSSQL datubāze darbība daļiņas sistēmās multistacijas darbība pāreju monitorings ar video priekšskatījumu laika un apmeklētāju notikumu atskaitē maksimālās pāreju skaits sistēmā : 128 	<ul style="list-style-type: none"> Atbalsta 2 durvis (12 ieejas: 2x bloķēšanas atvēršanas, 2x durvju sensors, 2x izejas poga, 6x signālizācijas līnija) 100000 indeksētie lietoņi Notikumu 500000 vēsture 128 laika grafiks Aizsardzības funkcija pret vienu un tā paša koda/kartes vairākkārtēju izmantošanu piekļuves iegūšanai (anti-passback) Automātiskā traucēšanas izpildes nosūtīšana uz SmartPSS sistēmu vai pēc koda, kartes vai pārķerušā nospiējuma ievadīšanas, kas definēts kā durvju atvēršana piepildētā kartā Pārīk ligi atvērtu un bez atļaujas atvērtu durvju signāls Sabotāžas atklāšana - korpusa atvēršana Iebūvēta sargierīce Atzīlņu programējamā no ģeneratora Reālā laika pulkstenis ar bateriju rezīnu Metāla korpusa Aizsardzības klase IP20, Mehāniskās noturības klase IK04
Energoapgādes avots			80 ... 260 V AC							
Krāsa	Meļns (RAL 9005)	Meļns (RAL 9005)			Balts - RAL9010		Sudraba	Oranžs + Meļns		
Darba temperatūra			-10 °C ... 40 °C		-30 °C ... 60 °C			5 °C ... 40 °C		-30 °C ... 60 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums			max. 95 % (bez kondensācijas)		max. 95 % (bez kondensācijas)			10 % ... 95 % (bez kondensācijas)		max. 95 % (bez kondensācijas)
Svars	0.25 kg	2.06 kg	2.77 kg	0.32 kg	0.09 kg		1.5 kg	79.9 kg	0.14 kg	2.44 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piekdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Wymiary	483 x 44 x 12 mm	445 x 125 x 55 mm Wymiary 481 x 132 x 135 mm Wymiary	270 x 330 x 90 mm	600 x 35 x 35 mm	140 x 52 x 68 mm	750 x 640 x 680 mm	175 x 72 x 30 mm	273 x 338 x 90 mm
Model / Marka		PULSAR	DAHUA		LEGRAND			Dynamo	ROGER	DAHUA
Gwarancja	2 gady	2 gady	3 gady	2 gady	2 gady	2 gady	2 gady	2 gady	3 gady	3 gady



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmidiana - Piektidiana: 8.00-19.00 / Sestidiana: 8.00-14.00