

	ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ CLEANSER IPA100 БУТЫЛКА 100 ml	IP-КАМЕРА IPC-PDW3849-A180-E2-AS-FV-0280В ПАНОРАМНАЯ ТПОС Full-Color - 7.6 Мрх 2 X 2.8 mm ДАНУА	АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ HI-FI/ZX1.0	ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ МАТРИЦ LCD LCD-CLEANER/400 СПРЕЙ / ПЕНКА 400 ml AG TERMO PASTY	СНЯТИЕ ИЗОЛЯЦИИ HT-700D	МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ SM-6/RACK-6
						
	69.78 CZK 69.78 CZK	13404.13 CZK 13404.13 CZK	13.11 CZK 13.11 CZK	101.27 CZK 101.27 CZK	165.05 CZK 165.05 CZK	12.14 CZK 12.14 CZK
Стандарт	...	ТСР/ІР	...	...	...	...
Применение	...	...	...	...	...	Rack 19" / Rack 10"
Материал	...	...	...	...	Металл / PET	...
Упаковка	Бутылка 100 ml	...	...	Спрей / Пенка 400 ml	...	...
Сенсор	...	2 x 1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
На отрезке	...	...	100 м . Цена указана за 1м при покупке всего рулона	...	...	...
Размер матрицы	...	2 x 4 Мрх	...	...	...	...
Применение	...	...	...	Очистка матриц LCD	Жила : 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>	...
В комплект входят	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 х болт М6, гнездо Torx T-25,</li> <li>• 4 х корзина,</li> <li>• 4 х пластиковая накладка, которая защищает лакокрасочное покрытие панелей от повреждения во время затягивания болтов</li> </ul>
Внутренний проводник	...	...	2 x Ø 1.0 mm Cu-OFC	...	...	...
Внешняя оболочка	...	...	Многожильный провод PVC	...	...	...
Материал	...	...	...	...	...	Сталь, Анодированная поверхность
Цвет оболочки	...	...	Бесцветный	...	...	...
Основные характеристики	...	...	...	Средство после нанесения приобретает форму пенки, облегчающей распределение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Саморегулирующийся механизм для размера провода, который обеспечивает идеальное снятие изоляции без повреждения жилы</li> <li>• Может использоваться для плоских телефонных кабелей с шириной мм</li> <li>• Регулируемый ограничитель со шкалой длины</li> <li>• Резак</li> <li>• Инструмент характеризуется выносливостью, изготовлен с материалов наивысшего качества</li> </ul>	...
Разрешение	...	4096 x 1860 - 7.6 Мрх , 3632 x 1632 - 6 Мрх , 3040 x 1368 - 4.1 Мрх , 1200 x 530 - 0.6 Мрх , 1920 x 860 - 1.6 Мрх , 860 x 432 - 0.4 Мрх	...	...	...	...
Объектив	...	2 x 2.8 mm	...	...	...	...
Угол обзора	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 ° (данные производителя)</li> <li>• 180 ° (наши испытания)</li> </ul>	...	...	...	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	25 m	...	...	...	...
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	...	20 m	...	...	...	...
Чувствительность	...	0.005 Lux / F1.0 (цвет)	...	...	...	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	...	> 56 dB	...	...	...	...
Интерфейс RS-485	...	—	...	...	...	...
Слот для карты памяти	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	...	...	...	...
Метод сжатия изображения	...	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+	...	...	...	...
Тревожные входы / выходы	...	1 / 1	...	...	...	...
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенный микрофон,</li> <li>• Вход на внешний микрофон,</li> <li>• Встроенный динамик</li> <li>• Аудиовыход</li> <li>• Обслуживание двунаправленного аудио</li> <li>• Обнаружение звука</li> <li>• Соответствие стандарту AAC</li> </ul>	...	...	...	...
Скорость передачи главного потока	...	20 кадров в секунду @ 7.6 Мрх	...	...	...	...
Сетевой интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	...
WEB Server	...	Встроенный	...	...	...	...
Макс. количество он-лайн пользователей	...	20	...	...	...	...
ONVIF	...	22.12	...	...	...	...
Доступ с мобильного телефона	...	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Бесплатное приложение <a href="#">DMSS</a>	...	...	...	...
Адрес по умолчанию IP	...	192.168.1.108	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...	...	...	...
Порты доступа через веб-сайт	...	80, 37777	...	...	...	...
Порты доступа через приложение на PC	...	37777	...	...	...	...
Порт доступа через мобильного приложения	...	37777	...	...	...	...
Порт ONVIF	...	80	...	...	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток	...	...	...	...
Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Функция активного отпугивания, Поочередно мигающие световоды: красный и синий - частотная конфигурация, Звук сирены - 3 уровни громкости</li> <li>• EPTZ - продвинутые алгоритмы обнаружения и сопровождения целей, которые запускают тревоги - могут одновременно масштабировать и отслеживать много людей/или транспортных средств</li> <li>• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения</li> <li>• 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении</li> <li>• ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения</li> <li>• F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками</li> <li>• Quick Pick - технология искусственного интеллекта, обеспечивающая вместе с регистратором быструю идентификацию интересующих объектов (людей/поездов) на основе алгоритма искусственного интеллекта. Позволяет извлекать и сравнивать цвета одежды и транспортных средств</li> <li>• SMD 4.0 - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль - увеличенная дальность обнаружения и устойчивость к ложным срабатываниям</li> <li>• AI SSA - англ. AI Smart Scene Adaptive - адаптация сцены с использованием алгоритмов глубокого обучения для обнаружения условий окружающей среды, таких как дождь, туман, подсветка, слабое освещение, с целью настройки оптимальных параметров изображения</li> <li>• BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света</li> <li>• Режим День / Ночь</li> <li>• Full Color - цветной ночной режим</li> <li>• Автоматический баланс белого</li> <li>• AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения</li> <li>• Детектор движения - макс. 4 зоны</li> <li>• Зоны конфиденциальности - макс. 8</li> <li>• Mirror - Зеркальное отражение изображения</li> <li>• Световая и звуковая сигнализация</li> <li>• Встроенный осветитель белого света (LED) - 2 светодиода</li> <li>• Анализ IVS - превращение линии, вторжение - классификация людей и транспортных средств, смена сцены, саботаж видео, Обнаружение звука</li> </ul>	...	...	...	...
Питание	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 750 mA</li> </ul>	...	...	...	...
Потребляемая мощность	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.3 W @ PoE</li> <li>• ≤ 9 W @ 12 V</li> </ul>	...	...	...	...
Корпус	...	Dome - Металлический	...	...	...	...
Цвет	...	Белый	...	...	...	...
Класс плотности	...	IP67	...	...	...	...
Антивандализм	...	—	...	...	...	...
Рабочая температура	...	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Вес	0.09 kg	0.97 kg	...	0.45 kg	0.21 kg	0.035 kg
Размеры	Ø 50 x 105 mm	Ø 122 x 132 mm	...	Ø 66 x 200 mm	170 x 88 x 21 mm	...
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, русский, португальский, румынский, украинский, венгерский, итальянский	...	...	...	...
Производитель/ Марка	...	DAHUA	...	AG TERMOPASTY	...	...
Гарантия	...	5 лет	2 года	...	2 года	2 года

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00