



	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK- LPA68-223	TELECAMERA IP DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision
		
	6.60 EUR 8.05 EUR	197.71 EUR 241.21 EUR
Standard	...	IP
Standard di fissaggio	VESA 100, 200	...
Dimensione dello schermo in pollici	23 " ... 43 "	...
Capacità di carico	30 kg	...
Risoluzione	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Distanza dalla superficie di montaggio	56 ... 378 mm	...
Sensore	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiettivo	...	2.8 mm
Panoramica verticale	-10 ° ... 3 °	...
Angolo di visione	...	115 °
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	30 m
Rotazione orizzontale	-90 ° ... 90 °	...
Gamma di illuminazione IR	...	30 m
Rotazione nel piano dello schermo	—	...
Slot per scheda di memoria	...	—
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Trasmissione audio via rete • Conformità allo standard AAC
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	20 fps @ 3.7 Mpx
Interfaccia	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Incorporato
Numero massimo di utenti online	...	6
ONVIF	...	—

Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia Smart Hybrid Light / ColorVu - l'illuminatore IR o LED funziona in modalità notturna. La luce bianca si accende automaticamente solo quando viene rilevato un oggetto nell'area sorvegliata, il che migliora efficacemente la qualità dell'immagine • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • BLC - compensazione del controluce • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • SVC (ing. Scalable Video Coding) - tecnologia che consente il trasferimento di diversi flussi secondari di qualità diversa all'interno di un unico flusso • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Immagine speculare orizzontale • Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli) • Zone di privacy configurabili • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • manomissione video • Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli
Accesso da cellulare	...	Porta: 8000 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS: Applicazione gratuita Hik-Connect
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.64
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	...	80
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200
Porte di accesso via applicazione mobile	...	8000
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Alimentazione	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Consumo di energia	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.5 W @ PoE • ≤ 6 W @ 12 V DC
Custodia	...	Compact, Metallo + Plastica
Colore	Nero	Bianco
Grado di protezione	...	IP67
Classe di protezione meccanica	...	—

Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	1.7 kg	0.3 kg
Dimensioni	230 x 230 x (56 ... 378) mm	Ø 70 x 173 mm
Lingue supportate	...	inglese, ucraino
Costruttore / Marca	BRATECK	Hikvision
SAP Code	...	311325490
Garanzia	2 anni	3 anni