





	KAMERA IP IPC2124LE-ADF28KMC-WL-BLACK ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	ZÁSUVKA KW-10/6X60 KLIMAS	UPÍNACÍ KOLÍK DUOTEC-10/SPH Fischer	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA
				
	216.42 EUR 216.42 EUR	0.17 EUR 0.17 EUR	1.13 EUR 1.13 EUR	140.21 EUR 140.21 EUR
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Materiál	...	<ul style="list-style-type: none"> Hmoždinka, Polypropylen Šroub, Pozinkovaná ocel 	<ul style="list-style-type: none"> Upínací kolík, Nylon Šroub, Pozinkovaná ocel 	...
Čidlo	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Průměr vrtání	...	10 mm	10 mm	...
Velikost matrice	4 Mpx	8.3 Mpx
Délka hmoždinky	...	60 mm	40 mm	...
Rozměr šroubu	...	Ø 6 x 60 mm, PZ-3	Ø 5 x 60 mm	...
Tloušťka montážní desky	9.5 ... 55 mm	...
Hloubka prázdného místa	min. 40 mm	...
Použití	...	<ul style="list-style-type: none"> Beton Plná keramická cihla Plná silikátová cihla 	<ul style="list-style-type: none"> sádrokarton Sádrokarton vyztužený vlákny Deska OSB Deska MDF Beton Plná keramická cihla Plná silikátová cihla 	...
Poměr (S/N)	> 52 dB
Rozhraní RS-485	—
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Metoda komprese obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů	—
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 4 Mpx
Síťové rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)
Rozlišení	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 políček/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 políček/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políček/s
Objektiv	2.8 mm	3.6 mm
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> 113 ° (údaje výrobce) 97 ° (naše testy) 	<ul style="list-style-type: none"> 88 ° (údaje výrobce) 82 ° (naše testy)
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	40 m
Dosah bílého světla LED osvětlení	30 m	40 m
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon • Vestavěný reproduktor • Detekce zvuku • Podpora dvousměrného audia 	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon, • Podpora audia po koncentrickém kabelu - pouze HD-CVI
Menu OSD	✓
Síťové protokoly	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS
WEB Server	Vestavěný
Max. počet uživatelů on-line	32
ONVIF	✓
Podpora mobilních telefonů	Přístup přes cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma EZView • iOS (iPhone): Aplikace zdarma EZView
Přednastavená adresa IP	DHCP nebo 192.168.1.13
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / 123456
Porty přístupu přes www	80, 554
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 80 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma EZStation
Port přístupu přes mobilní aplikaci	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hlavní proud rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace • Podpora NAS - Network Attached Storage • Koridorový režim - praktický pro monitorování chodeb, vjezdových bran a úzkých místností • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Zóny soukromí - max. 4 • Detekce pohybu s rozeznáním siluety člověk/vozidlo • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Inteligentní analýza obrazu : narušení, překročení linie (lidská silueta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie Smart Dual Illumination - v nočním režimu pracuje IR nebo LED reflektor Bílé světlo se automaticky zapne pouze v případě, že je ve sledované oblasti detekován objekt, což účinně zlepšuje kvalitu obrazu • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Zóny soukromí - max. 8 • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Automatické vyrovnávání bílé • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Napájení	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA 	12 V DC / 480 mA
Spotřeba energie	≤ 9 W	≤ 5.7 W
Kryt	Compact, Kov + Plast	Compact Plast + Kov
Barva	Černý	Bílá
"Index of Protection"	IP67	IP67
Vandaluvzdorná	—	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.42 kg	0.3 kg
Rozměry	191 75 x 74 mm	198 x 80 x 76 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, čeština, španělština, nizozemština, francouzština, němčina, portugalština, slovensky, maďarština, italština
Výrobce / Značka	UNIVIEW	KLIMAS	Fischer	DAHUA
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00