





	RFID LÄHEISYYSKORTTI ATLO-114*P100	VIRTALÄHDE 12-24V/4A/TAY	VAAHTOMUOVIN PISTOKE SM-50/EPN*P4 Elektro-Plast	ETUMMAINEN KIINNITYSJALUSTA USP- UDMK-P AURINKOPANEELEILLE
				
	45.16 EUR 56.00 EUR	11.01 EUR 13.65 EUR	0.94 EUR 1.17 EUR	6.74 EUR 8.36 EUR
Materiaali	Alumiini
Sovitintyyppi	...	Kytkenä
Syöttöjännite	...	100 ... 240 V AC
Taajuus	...	50/60 Hz
Pakkauksessa	100 kpl Paketin hinta	...	4 kpl Paketin hinta	...
Pituus	49 mm	...
Standardi	Unique EM 125kHz
Mukautuvuus	EM4100/4102
Mahdollisuus sarjanumeron ohjelmointiin (ID)	—
Halkaisija	Ø 20 mm / Ø 24 mm	...
Kyky kirjoittaa sisämuisti	—
Vaahtomuovin paksuus	≥ 50 mm	...
Sarjanumeron ylikirjoitus	—
Lähtöjännite	...	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Ruuvien halkaisija	Ø 4 mm ... Ø 5 mm	...
Pääpiirteet	• Toimintapiiri : ~ 15 cm • TK-4100 siru
Maksimaalinen kuormitus	...	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Koot	85 x 54 x 2 mm	96 x 80 x 73 mm
Valmistaja / Merkki	ATLO	...	Elektro-Plast Nasielsk	...
Sovellutus	...	Recorders, kamerat, mikrot, monitorit, tulostimet, skannarit
Lähtö	...	10 kpl 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm
Paino	0.006 kg	0.27 kg	0.004 kg / 1 kpl	0.17 kg
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta