



	<a href="#">TELECOMANDĂ 4 CANALE UREMOTE-PRO/BLEBOX Wi-Fi</a>	<a href="#">SET OF LED LUMINAIRE ZSO-01/4000 ZAMEL</a>
		
	29.73 EUR 35.38 EUR	76.00 EUR 90.44 EUR
Compatibil cu	...	SUPLA
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• acumulator inclus - Li-polimeric</li> <li>• 5 V micro USB (încărcarea acumulatorului)</li> <li>• Timpul de lucru pe acumulatori : 2 ani</li> </ul>	...
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g/n
Raza de acțiune	≤ 100 m (în spațiu liber) ≤ 40 m (interior)	...
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru Android</li> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">wBox</a> pentru iOS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">SUPLA</a> pentru Android</li> <li>• Aplicație gratuită <a href="#">SUPLA</a> pentru iOS</li> </ul>
Utilizare	...	Comandarea sistemului de iluminare
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul de butoane : 4</li> <li>• 4 canale independente,</li> <li>• 4 grupe,</li> <li>• Număr de echipamente suportate : 3 / Canal,</li> <li>• Controlling BleBox devices</li> <li>• Confirmarea comenzii</li> <li>• Afișaj LED</li> <li>• Funcție de vibrație încorporată (feedback haptic),</li> <li>• Comunicație duplex</li> <li>• Transmisie criptată</li> <li>• Suportă μWiFi</li> <li>• Control posibil fără rețea Wi-Fi disponibilă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlare din browser web,</li> <li>• Control local prin buton,</li> <li>• orar de funcționare,</li> <li>• programabil,</li> <li>• control de la distanță,</li> <li>• control prin comenzi vocale,</li> <li>• Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat.</li> </ul>
Carcasă	Metal + Material sintetic (ABS)	Material plastic
Culoare	Alb	...
Număr ieșiri	...	1 buc.
Producător	BleBox	ZAMEL
Garanție	2 ani	2 ani

Temperatură lumină	...	Nul - 4000 K Nul - 4000 K
Unghi de iluminare	...	120 ° 120 °
Adâncimea de încastrare a corpului de iluminat	...	38 mm 38 mm
Diametrul orificiului de montare	...	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Număr intrări	...	1 buc. 1
Tensiune de alimentare	...	24 V DC 24 V AC
Consum curent	...	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W
Tip conector	...	șuruburi șuruburi șuruburi
Indice protecție IP	...	IP20 IP44
Temperatură de lucru	-20 ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C
Numărul de elemente	...	8 3 3
Material	...	Material plastic
Greutate	0.058 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg
Dimensiuni	72 x 39 x 12 mm	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm