





	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL КАМЕРА АРТИ-H20YS PINHOLE - 1080p, 3.7 mm	НАБОР КОНВЕРТОРОВ УТР / 2-WIRE ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ LAN+POE ETH-2WIRE-SET КОМПЛЕКТ 2 ШТ. АТТЕ	ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ ВАТ- CR2450*P2 ENERGIZER	КАБЕЛЬНАЯ МУФТА TUL-1.5/8/DIN-B*P100
				
	32.96 EUR 32.96 EUR	112.34 EUR 112.34 EUR	2.93 EUR 2.93 EUR	1.48 EUR 1.48 EUR
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
В упаковке	2 шт. Цена за упаковку	100 шт. Цена за упаковку
Номинальное напряжение	3 V	...
Тип (размер)	CR2450	...
Разрез	1.5 mm ² / AWG 15
Сенсор	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Соединения	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 шт. RJ45 • 1 шт. зажимный удлинитель шнура (винтовые клеммы) - 0.32 ... 3.3 mm² (22 ... 12 AWG)
Материал контактов	Cu / Покрытие Sn
Порты LAN	...	1 шт. RJ45 100 Mbps
Изоляция	полиамид 6.6
Разрешение	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Объектив	3.7 mm (pinhole)
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (данные производителя) • 66 ° (наши испытания)
Выход видео	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Аудиовыход - Гнездо Cinch
Зажимный удлинитель	...	ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": контакты 1, 2; "+/-"-: контакты 3, 6) или ("+"-": контакты 4, 5; "+/-"-: контакты 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> • PoE OUT - Passive PoE ("+"-: контакты 4, 5; "-": контакты 7, 8) • Power • DATA - 2-wire

Скорость передачи	...	100 Mbps
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 2D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • Sense-UP - (Slow Shutter) - Увеличение чувствительности сенсора • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • Автоматический баланс белого • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Sharpness - резкие контуры изображения
Экранное меню OSD	✓
Цвет	Черный	Черный
Применение	Для использования внутри помещений	Многожильные провода
Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C
Дальность передачи	...	<ul style="list-style-type: none"> • 300 m @ 2-wire : UTP, • 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75 • 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX • 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - IP-KAMERA
Светодиодные индикаторы	...	<ul style="list-style-type: none"> • Power • LAN • 2-wire
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • От перенапряжения - LAN, DATA • Защита от обратной полярности подключения - Power • Перегрузка 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX
Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Поддержка для камер IP и сетевых устройств • Полная прозрачность для сетей • Режимы работы - Регулируемое перемиками



Питание	12 V DC / 70 mA	ETH-2WIRE-TX : • 44 ... 56 V DC - PoE • 24 ... 56 V DC - Power ETH-2WIRE-RX : • 24 ... 56 V - Power • Выходное напряжение PoE равно входному напряжению
Потребляемая мощность	≤ 0.9 W	1.35 W (всего)
Корпус	Mini, Пластиковая	Пластик (PC)
Класс плотности	...	IP20
Рабочая температура	...	-25 °C ... 65 °C
Вес	0.06 kg	0.03 kg (одиночный элемент)	0.006 kg	...
Размеры	66 x 11 x 12 mm	51 x 51 x 24 mm (одиночный элемент)	Ø 24 x 5.0 mm	Ø 4 x 14.1 mm
Производитель/ Марка	APTI	ATTE	ENERGIZER	...
Гарантия	2 года	3 года	2 года	2 года